

Fiche technique :

GENERAL PURPOSE BUCKET (MHT)



Customer benefits

- High-resistance general purpose buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Technical characteristics

- Strong attachments for a long lasting life.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBR 2000 / 2500 LDR MHT - 52000532].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Distance to center of gravity (mm)		462	475	472
Capacities				
Capacity (kg)		2100	3150	4200
Heaped capacity (l)		1000	1500	2000
Struck capacity (l)		822	1218	1810
Weight				
Overall weight (kg)		693	540	926
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	794	941	1168
Overall length (mm)	l1	988	1188	1418
Width (mm)		2500	2500	2500
Working Parameters				
Machine Equipment		×	×	×
Other Data for Attachments				
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard

Compatibilité machine	CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Reference number E-RECO	939165	939166	52000532
MHT 790 ST5	X	X	-
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 790 Mining	X	X	-
MHT-X 790 ST3A	X	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X
MHT 790 OLD	X	X	-
MHT 10130 OLD	-	-	X
MHT 10180 OLD	-	-	X
MHT 10230 OLD	-	-	X
MHT-X 790 OLD	X	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-
MHT-X 10180 Mining OLD	-	-	X
MHT-X 10230 Mining OLD	-	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes