Fiche technique:

GODET DE REPRISE (MRT)



Caractéristiques techniques

- Godet dédié à la manutention de tous matériaux lourds (<2100 kg/m³ / 131 lb/ft³).
- Disponible avec une plaque d'usure boulonnée en option pour fonctionner sur un sol en béton/asphalte.
- Remarque: les chariots télescopiques rotatifs ne sont pas conçus pour des applications de chargement intensif ou pour des applications de creusement.

Bénéfices client

- Parfait pour la manipulation du sable, graviers, etc.
- Conçu pour s'adapter à la position spécifique de la tête de flèche de MRT.



Caractéristiques techniques		CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
Distance du centre de gravité (mm)		500	
Capacités			
Capacité nominale (kg)		2100	2100
Capacité en dôme (I)		1000	1000
Poids			
Poids (kg)		415	441
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	802	820
Longueur hors-tout (mm)	l1	890	922
Largeur (mm)		2450	2450
Paramètres de travail			
Équipement machine requis		×	×
Autres données pour les accessoires			
Plaque d'usure boulonnée (LDR)			Standard

Compatibilité machine	CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)		
Numéro de référence E-RECO	921282	923967		
MRT 1645 75	Х	Х		
MRT 1645 115	Х	X		
MRT 1845 75	X	Х		
MRT 1845 115	Х	Х		
MRT 2145 115	Х	Х		
MRT 2260	Х	Х		
MRT 2260 e	Х	Х		
MRT 2545 115	Х	Х		
MRT 2570	Х	Х		
MRT 2660	Х	Х		
MRT 2660 e	Х	Х		
MRT 3060	Х	Х		
MRT 3570	Х	Х		
MRT 3570 ES	Х	Х		
MRT-X 1645	Х	Х		
MRT-X 1845	Х	Х		
MRT-X 2145	Х	Х		
MRT-X 2260	Х	Х		
MRT-X 2545	Х	Х		
MRT-X 2570	Х	Х		
MRT-X 2660	Х	Х		
MRT-X 3060	Х	Х		
MRT-X 3570	Х	Х		
MRT-X 3570 ES	X	Х		

TABLEAU DES SYMBOLES								
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir			
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins			





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes