

Fiche technique :

# GENERAL PURPOSE BUCKET (MRT)



## Customer benefits







- Perfect for the handling of sand, gravels etc.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.

## Technical characteristics

- Bucket dedicated to the handling of all heavy materials (< 2100 kg/m<sup>3</sup> / 131 lb/ft<sup>3</sup>).
- Available with an optional bolt-on wear plate to operate on concrete/ asphalt floor.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications or for digging applications.

Technical characteristics		CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
Distance to center of gravity (mm)		500	-
<b>Capacities</b>			
Capacity (kg)		2100	2100
Heaped capacity (l)		1000	1000
<b>Weight</b>			
Overall weight (kg)		415	441
<b>Weight and dimensions</b>			
Overall height (mm)	h17	802	820
Overall length (mm)	l1	890	922
Width (mm)		2450	2450
<b>Working Parameters</b>			
Machine Equipment		✕	✕
<b>Other Data for Attachments</b>			
Bolted wearplate (LDR)		-	Standard

Compatibilité machine		CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
Reference number E-RECO		921282	923967
MRT 1645 75		X	X
MRT 1645 115		X	X
MRT 1845 75		X	X
MRT 1845 115		X	X
MRT 2145 115		X	X
MRT 2260		X	X
MRT 2260 e		X	X
MRT 2545 115		X	X
MRT 2570		X	X
MRT 2660		X	X
MRT 2660 e		X	X
MRT 3060		X	X
MRT 3570		X	X
MRT 3570 ES		X	X
MRT-X 1645		X	X
MRT-X 1845		X	X
MRT-X 2145		X	X
MRT-X 2260		X	X
MRT-X 2545		X	X
MRT-X 2570		X	X
MRT-X 2660		X	X
MRT-X 3060		X	X
MRT-X 3570		X	X
MRT-X 3570 ES		X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes