

技術シート：

GENERAL PURPOSE BUCKET (MRT)



諸元

- Bucket dedicated to the handling of all heavy materials (< 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³).
- Available with an optional bolt-on wear plate to operate on concrete/ asphalt floor.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications or for digging applications.

お客様のメリット

- Perfect for the handling of sand, gravels etc.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.

諸元		CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
重心位置までの距離 (mm)		500	-
キャパシティー			
諸元 (kg)		2100	2100
ドーム容量 (l)		1000	1000
重量			
重量 (kg)		415	441
仕様			
全高 (mm)	h17	802	820
全長 (mm)	l1	890	922
幅 (mm)		2450	2450
ワーキング パラメーター			
機械設備		×	×
アタッチメント用他 データ			
ボルト式ウェアプレート (LDR)		-	標準

マシンの互換性	CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
参照番号 E-RECO	921282	923967
MRT 1645 75	X	X
MRT 1645 115	X	X
MRT 1845 75	X	X
MRT 1845 115	X	X
MRT 2145 115	X	X
MRT 2260	X	X
MRT 2260 e	X	X
MRT 2545 115	X	X
MRT 2570	X	X
MRT 2660	X	X
MRT 2660 e	X	X
MRT 3060	X	X
MRT 3570	X	X
MRT 3570 ES	X	X
MRT-X 1645	X	X
MRT-X 1845	X	X
MRT-X 2145	X	X
MRT-X 2260	X	X
MRT-X 2545	X	X
MRT-X 2570	X	X
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	X	X
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X

記号の表					
×	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes