

Karta danych technicznych :

# GENERAL PURPOSE BUCKET (MRT)



## Charakterystyka techniczna







- Bucket dedicated to the handling of all heavy materials (< 2100 kg/m<sup>3</sup> / 131 lb/ft<sup>3</sup>).
- Available with an optional bolt-on wear plate to operate on concrete/ asphalt floor.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications or for digging applications.

## Korzyści dla klienta

- Perfect for the handling of sand, gravels etc.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.

Charakterystyka techniczna		CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
Odległość od środka ciężkości (mm)		500	-
<b>Pojemność</b>			
Pojemność (kg)		2100	2100
Pojemność kopuły (l)		1000	1000
<b>Weight</b>			
Masa całkowita (kg)		415	441
<b>Waga i wymiary</b>			
Wysokość całkowita (mm)	h17	802	820
Długość całkowita (mm)	l1	890	922
Szerokość (mm)		2450	2450
<b>Parametry robocze</b>			
Wyposażenie maszyny		×	×
<b>Pozostałe dane osprzętu</b>			
Przykręcany lemiesz (LDR)		-	Standard

Kompatybilność maszyn		CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
<b>Numer katalogowy E-RECO</b>		<b>921282</b>	<b>923967</b>
MRT 1645 75		X	X
MRT 1645 115		X	X
MRT 1845 75		X	X
MRT 1845 115		X	X
MRT 2145 115		X	X
MRT 2260		X	X
MRT 2260 e		X	X
MRT 2545 115		X	X
MRT 2570		X	X
MRT 2660		X	X
MRT 2660 e		X	X
MRT 3060		X	X
MRT 3570		X	X
MRT 3570 ES		X	X
MRT-X 1645		X	X
MRT-X 1845		X	X
MRT-X 2145		X	X
MRT-X 2260		X	X
MRT-X 2545		X	X
MRT-X 2570		X	X
MRT-X 2660		X	X
MRT-X 3060		X	X
MRT-X 3570		X	X
MRT-X 3570 ES		X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes