

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (MRT)



Технические характеристики

- Ковш, предназначенный для операций с любыми тяжелыми материалами (менее 2100 кг/м³).
- Поставляется с опциональной износостойкой пластиной с болтовым креплением для работ на бетонном или асфальтовом полу.
- Примечание: поворотные телескопические погрузчики не предназначены для интенсивных загрузочных или земляных работ.

Потребительские преимущества

- Идеально подходит для операций с песком, гравием и т. д.
- Разработан под определенное положение оголовка стрелы погрузчика MRT.

| Технические характеристики | CBR 1000 / 2450 (a) | CBR 1000 / 2450 (b) |
|---|---------------------|---------------------|
| Расстояние от центра тяжести (мм) | 500 | - |
| Грузоподъемность | | |
| Грузоподъемность (kg) | 2100 | 2100 |
| Вместимость купола (l) | 1000 | 1000 |
| Вес | | |
| Общий вес (kg) | 415 | 441 |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 802 |
| Общая длина (mm) | l1 | 890 |
| Ширина (мм) | | 2450 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | X | X |
| Другие данные по навесному оборудованию | | |
| Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR) | - | Стандартный |

| Совместимость с машинами | CBR 1000 / 2450 (a) | CBR 1000 / 2450 (b) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Артикул E-RECO | 921282 | 923967 |
| MRT 1645 75 | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X |
| MRT 2260 | X | X |
| MRT 2260 e | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X |
| MRT 2570 | X | X |
| MRT 2660 | X | X |
| MRT 2660 e | X | X |
| MRT 3060 | X | X |
| MRT 3570 | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта