

Technisches Datenblatt :

ERDSCHAUFEL OHNE ZAHNE (MRT)



Kundenvorteile

- Perfect for the handling of sand, gravels etc.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.

Technische Merkmale

- Schaufel für die Handhabung aller schweren Materialien (< 2100kg/m³).
- Erhältlich mit einer optionalen anschraubbaren Verschleißplatte für den Betrieb auf Beton-/Asphalt-Oor.
- Hinweis: Rotierende Teleskoplader sind nicht für intensive Lastanwendungen oder für Grabanwendungen ausgelegt.

 **ATTACHMENTS**

Technische Merkmale		CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		500	-
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		2100	2100
Kuppelkapazität (l)		1000	1000
Gewicht			
Gewicht (kg)		415	441
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	802	820
Gesamtlänge (mm)	l1	890	922
Breite (mm)		2450	2450
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		✕	✕
Schlauch		Nein	Nein
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
Verschraubte Verschleißplatte (LDR)		-	Standardmäßig

Maschinenkompatibilitäten	CBR 1000 / 2450 (a)	CBR 1000 / 2450 (b)
Teile-Nummer E-RECO	921282	923967
MRT 1645 75	X	X
MRT 1645 115	X	X
MRT 1845 75	X	X
MRT 1845 115	X	X
MRT 2145 115	X	X
MRT 2260	X	X
MRT 2260 e	X	X
MRT 2545 115	X	X
MRT 2570	X	X
MRT 2660	X	X
MRT 2660 e	X	X
MRT 3060	X	X
MRT 3570	X	X
MRT 3570 ES	X	X
MRT-X 1645	X	X
MRT-X 1845	X	X
MRT-X 2145	X	X
MRT-X 2260	X	X
MRT-X 2545	X	X
MRT-X 2570	X	X
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	X	X
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
✕	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes