

Technisches Datenblatt :

PLANIERSCHILD MIT SEITENVERSCHUB





Technische Merkmale

- 3 Hydraulikfunktionen für höchste Präzision auf der Baustelle: Drehung rechts/links, Seitenverschub, horizontale Neigung
- Alle Bewegungen sind proportional für höchste Präzision.
- Robuste Konstruktion mit zentralem Stoßdämpfer, um den Belastungen während der Planierarbeiten standzuhalten und eine gute Fahrgeschwindigkeit beizubehalten.
- Die Vorderräder sind völlig frei und um 360° schwenkbar, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Kombinierbar mit allen Lasersystemen aller Marken, sowohl 2D als auch 3D für mehr Präzision.
- Die Planierschilde sind bereits für die Montage der beiden Masten für die Laser vorbereitet.

[Das 3D-Bild oben auf dieser Seite zeigt den BLG 2400 SK - Referenz 52832868]

Kundenvorteile

- Zum präzisen Bewegen und Planieren von Oberflächen (wie Erde, Kies, Sand und anderes Material).
- Konzipiert für Asphalt-, Landschaftsbau- und Betonbauunternehmen.
- Ideal zum Planieren von Straßen, Parkplätzen, Sportanlagen und Plätzen.

Gewicht		BLG 2100 SK	BLG 2400 SK
Gewicht (kg)		765	781
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)		1441	1441
Gesamtlänge (mm)		2426	2426
Breite (mm)		2133	2400
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Abgewinkelter Pfad (mm)		1720	1924
Kippen +/- (°)		30	30
Seitenschieber		Ja	Ja
Typ Seitenverschub		Hydraulisch	Hydraulisch
Maximaler Seitenverschub (mm)		400	400
Winkel links (°)		35	35
Winkel rechts (°)		35	35
Hydraulische Mindestanforderungen (l/min)		20	20
Hydraulische Höchstanforderungen (l/min)		80	80
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
E-RECO		Nein	Nein
Anschluss-System		Universal-Schnellbefestigung	Universal-Schnellbefestigung

Maschinenkompatibilitäten	BLG 2100 SK	BLG 2400 SK
All-Tach®	52832867	52832868
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	-	X
2300VT	-	X
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	-	X
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	-	X
VT275	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes