

Technisches Datenblatt :

PLANIERSCHILD MIT SEITENVERSCHUB



Technische Merkmale

- 3 Hydraulikfunktionen für höchste Präzision auf der Baustelle: Drehung rechts/links, Seitenverschub, horizontale Neigung
- Alle Bewegungen sind proportional für höchste Präzision.
- Robuste Konstruktion mit zentralem Stoßdämpfer, um den Belastungen während der Planierarbeiten standzuhalten und eine gute Fahrgeschwindigkeit beizubehalten.
- Die Vorderräder sind völlig frei und um 360° schwenkbar, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Kombinierbar mit allen Lasersystemen aller Marken, sowohl 2D als auch 3D für mehr Präzision.
- Die Planierschilde sind bereits für die Montage der beiden Masten für die Laser vorbereitet.

[Das 3D-Bild oben auf dieser Seite zeigt den BLG 2400 SK - Referenz 52832868]

Kundenvorteile

- Zum präzisen Bewegen und Planieren von Oberflächen (wie Erde, Kies, Sand und anderes Material).
- Konzipiert für Asphalt-, Landschaftsbau- und Betonbauunternehmen.
- Ideal zum Planieren von Straßen, Parkplätzen, Sportanlagen und Plätzen.

| Gewicht | | BLG 2100 SK | BLG 2400 SK |
|---|-----|------------------------|------------------------|
| Gewicht (kg) | | 765 | 781 |
| Gewicht und Reifengröße | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1441 | 1441 |
| Gesamtlänge (mm) | l11 | 2426 | 2426 |
| Breite (mm) | | 2133 | 2400 |
| Arbeitsparameter | | | |
| Maschinenausrüstung | | | |
| Abgewinkelter Pfad (mm) | | 1720 | 1924 |
| Kippen +/- (°) | | 30 | 30 |
| Seitenschieber | | Ja | Ja |
| Typ Seitenverschub | | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Maximaler Seitenverschub (mm) | | 400 | 400 |
| Winkel links (*) | | 35 | 35 |
| Winkel rechts (*) | | 35 | 35 |
| Hydraulische Mindestanforderungen (l/min) | | 20 | 20 |
| Hydraulische Höchstanforderungen (l/min) | | 80 | 80 |
| Sonstige Daten für Anbaugeräte | | | |
| E-RECO | | No | No |
| Anschluss-System | | Universal Quick-attach | Universal Quick-attach |

| Maschinenkompatibilitäten | | BLG 2100 SK | BLG 2400 SK |
|---------------------------|--|-------------|-------------|
| All-Tach® | | 52832867 | 52832868 |
| 2100V | | X | - |
| 2100VT | | X | - |
| 2300V | | - | X |
| 2300VT | | - | X |
| 2750V | | - | X |
| 2750VT | | - | X |
| V210 | | X | - |
| V230 | | - | X |
| V275 | | - | X |
| VT210 | | X | - |
| VT230 | | - | X |
| VT275 | | - | X |

TABELLE DER SYMbole

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Keine Vorbereitung erforderlich | | Hydraulikleitung | | Rückführleitung zum Hydrauliköltank |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes