

Technisches Datenblatt :

PLANIERSCHILD MIT SEITENVERSCHIEBUNG



Kundenvorteile

- Zum präzisen Bewegen und Planieren von Oberflächen (wie Erde, Kies, Sand und anderes Material).
- Konzipiert für Asphalt-, Landschaftsbau- und Betonbauunternehmen.
- Ideal zum Planieren von Straßen, Parkplätzen, Sportanlagen und Plätzen.

Technische Merkmale

- 3 hydraulische Funktionen für hohe Präzision auf der Baustelle: Drehung nach rechts/links, Seitenverschiebung, horizontales Kippen.
- Alle Bewegungen sind für höchste Präzision proportional.
- Robuste Konstruktion mit zentralem Stoßdämpfer, um den Belastungen während der Nivellierungsarbeiten standzuhalten und eine gute Fahrgeschwindigkeit beizubehalten.
- Die Vorderräder sind völlig frei und um 360° drehbar, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Kann mit allen Lasersystemen jeder Marke kombiniert werden, sowohl 2D als auch 3D für mehr Präzision.
- Die Schaufeln des Graders sind bereits für die Aufnahme der beiden Masten für die Empfänger vorbereitet.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLG 2400 SK - 52832868]

Gewicht		BLG 2100 SK	BLG 2400 SK
Gewicht (kg)		765	781
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)		1441	1441
Gesamtlänge (mm)		2426	2426
Breite (mm)		2133	2400
Arbeitsparameter			
Abgewinkelter Pfad (mm)		1720	1924
Kippen +/- (°)		30	30
Seitenschieber		Ja	Ja
Typ der Seitenverschiebung		hydraulic	hydraulic
Maximale seitliche Verschiebung der Ausladung (mm)		400	400
Winkel links (°)		35	35
Winkel rechts (°)		35	35
Hydraulische Mindestanforderungen (l/min)		20	20
Maximale hydraulische Anforderungen (l/min)		80	80
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
Anschluss-System		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach
E-RECO		No	No

Maschinenkompatibilitäten	BLG 2100 SK	BLG 2400 SK
All-Tach®	52832867	52832868
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	-	X
2300VT	-	X
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	-	X
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	-	X
VT275	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes