技術シート:

GRADER BLADE WITH SIDE SHIFT



諸元

- 3 hydraulic functions to allow great precision on a job site: rotation right/left, side shift, horizontal tilting.
- All movements are proportional for greatest precision.
- Robust design with central shock absorber to resist to the stress received during the leveling work and to maintain good forward speed.
- Front wheels are completely free and pivoting 360° to provide additional stability.
- Can be combined with all laser systems of any brand, both 2D and 3D for more precision.
- The grader blades are already set up to accommodate the two poles for the receivers.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLG 2400 SK - 52832868]

お客様のメリット

- Dedicated to moving and grading surfaces (such as dirt, gravel, sand and any other material) with precision.
- Designed to be used by asphalt, landscaping, and concrete flatwork contractors.
- Ideal for grading roads, parkings lots, sports facilities, and squares.



GRADER BLADE WITH SIDE SHIFT 作成 2025年11月9日 6:29 UTC

重量		BLG 2100 SK	BLG 2400 SK			
重量 (kg)		765	765 781			
仕様						
全高 (mm)	h17	1441	1441			
全長 (mm)	I1	2426	2426			
幅 (mm)		2133	2400			
ワーキング パラメーター						
機械設備		○				
角度のあるパス (mm)		1720	1924			
傾き +/- (°)		30	30			
サイドシフト		はい	はい			
サイドシフトタイプ		油圧	油圧			
最大アウトリーチ・サイドシフト (mm)		400	400			
左アングル (°)		35	35			
アングル・ライト (°)		35	35			
最低油圧要件 (I/min)		20	20			
最大油圧要件 (I/min)		80	80			
アタッチメント用他 データ						
E-RECO		No	No			
接続システム		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach			

マシンの互換性	BLG 2100 SK	BLG 2400 SK		
All-Tach®	52832867	52832868		
2100V	Х			
2100VT	Х			
2300V		X		
2300VT		X		
2750V		X		
2750VT		X		
V210	Х			
V230		X		
V275		X		
VT210	X	•		
VT230		X		
VT275		X		

記号の表				
X	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes