

Technische fiche :

GRADERBLAD MET ZIJVERSCHUIVING





Technische kenmerken

- 3 hydraulische functies voor grote precisie op de werklocatie: links/rechts draaien, sideshift, horizontaal kantelen.
- Alle bewegingen zijn proportioneel voor de grootste precisie.
- Robuust ontwerp met centrale schokdemper om de belasting tijdens het nivelleren te weerstaan en een goede voorwaartse snelheid te behouden.
- De voorwielen zijn volledig vrij en 360° draaibaar voor extra stabiliteit.
- Kan worden gecombineerd met alle lasersystemen van alle merken, zowel 2D als 3D voor meer precisie.
- De graderbladen zijn al ingesteld op de twee palen voor de ontvangers.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BLG 2400 SK - 52832868]

Voordelen voor de klant

- Voor het nauwkeurig verplaatsen en nivelleren van oppervlakken (zoals vuil, grind, zand en ander materiaal).
- Ontworpen voor gebruik door aannemers van asfalt, landschapsarchitectuur en beton.
- Ideaal voor het nivelleren van wegen, parkeerplaatsen, sportfaciliteiten en pleinen.

Gewicht		BLG 2100 SK	BLG 2400 SK
Gewicht (kg)		765	781
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)		1441	1441
Totale lengte (mm)		2426	2426
Breedte (mm)		2133	2400
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Schuin pad (mm)		1720	1924
Kantelen +/- (°)		30	30
Zijwaartse verschuiving		Ja	Ja
Type zijverschuiving		Hydraulisch	Hydraulisch
Maximale zijwaartse verschuiving (mm)		400	400
Hoek links (°)		35	35
Hoek rechts (°)		35	35
Minimale hydraulische vereisten (l/min)		20	20
Maximale hydraulische vereisten (l/min)		80	80
Andere gegevens inzake hulpstukken			
E-RECO		Geen	Geen
Aansluitsysteem		Universele snelkoppeling	Universele snelkoppeling

Machine compatibiliteit		BLG 2100 SK	BLG 2400 SK
All-Tach®		52832867	52832868
2100V		X	-
2100VT		X	-
2300V		-	X
2300VT		-	X
2750V		-	X
2750VT		-	X
V210		X	-
V230		-	X
V275		-	X
VT210		X	-
VT230		-	X
VT275		-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes