

Technisches Datenblatt :

# GETREIDE-SCHIEBESCHILD



## Technische Merkmale

- Robuste Konstruktion mit runden Oberflächen, um das Einklemmen von Körnern zu verhindern.
- Polyurethan-Schneide zum Schutz von Oberflächen, die durch das Anbaugerät beschädigt werden könnten.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLGP 2320 / 3900 - 52812920].

## Kundenvorteile

- Muss eine Vorrichtung haben, um das Korn zu schieben.
- Platzersparnis in der Einrichtung.
- Zeitersparnis für den Bediener.

| Gewicht                 |     | BLGP 2320 / 3900 |
|-------------------------|-----|------------------|
| Gewicht (kg)            |     | 439              |
| Gewicht und Reifengröße |     |                  |
| Gesamthöhe (mm)         | h17 | 946              |
| Gesamtlänge (mm)        | l1  | 3942             |
| Breite (mm)             |     | 2320             |
| Arbeitsparameter        |     |                  |
| Maschinenausrüstung     |     | ×                |

| Maschinenkompatibilitäten        | BLGP 2320 / 3900 |
|----------------------------------|------------------|
| Teile-Nummer                     | 52812920         |
| MLT 630-115 (S2)                 | X                |
| MLT 630-115 V (S2)               | X                |
| MLT 630-115 V CP (S2)            | X                |
| MLT 635-130 PS+ (S1)             | X                |
| MLT 635-130 PS+ (S2)             | X                |
| MLT 635-140 V+ (S1)              | X                |
| MLT 635-140 V+ (S2)              | X                |
| MLT 730-115 V (S2)               | X                |
| MLT 730-115 V CP (S2)            | X                |
| MLT 733-115                      | X                |
| MLT 733-115 (S2)                 | X                |
| MLT 733-115 LSU (S1)             | X                |
| MLT 737-130 PS+ (S1)             | X                |
| MLT 738-130 PS+ (S1)             | X                |
| MLT 741-130 PS+ (S1)             | X                |
| MLT 741-140 V+ (S1)              | X                |
| MLT 742-130 PS+ (S1)             | X                |
| MLT 742-140 V+ (S1)              | X                |
| MLT 841-145 PS+                  | X                |
| MLT 850-145 V+                   | X                |
| MLT 937-115 (S1)                 | X                |
| MLTX 732                         | X                |
| MLTX 735 T LSU                   | X                |
| MLTX 735 T LSU (70 KW)           | X                |
| MLTX 738-130 PS+ (S1)            | X                |
| MLTX 841 - 145 PS+               | X                |
| MLTX 850-145 V+                  | X                |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>   | X                |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>    | X                |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>   | X                |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>       | X                |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>   | X                |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>      | X                |
| MLTX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b> | X                |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>    | X                |

| TABELLE DER SYMBOLE   |                                 |   |                            |   |   |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes