Technisches Datenblatt:

GETREIDE-SCHIEBESCHILD



Technische Merkmale

- Robuste Konstruktion mit runden Oberflächen, um das Einklemmen von Körnern zu verhindern.
- Polyurethan-Schneide zum Schutz von Oberflächen, die durch das Anbaugerät beschädigt werden könnten.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLGP 2320 / 3900 - 52812920].

Kundenvorteile

- Muss eine Vorrichtung haben, um das Korn zu schieben.
- Platzersparnis in der Einrichtung.
- Zeitersparnis für den Bediener.



Gewicht		BLGP 2320 / 3900
Gewicht (kg)		439
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	946
Gesamtlänge (mm)	l1	3942
Breite (mm)		2320
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		X

Telle-Nummer \$28712720 MLT 630-115 (52) X MLT 630-115 V (P) (S2) X MLT 630-115 V (P) (S2) X MLT 635-130 PS+ (S1) X MLT 635-130 PS+ (S2) X MLT 635-140 V+ (S1) X MLT 730-115 V (S2) X MLT 730-115 V (S2) X MLT 730-115 V (S2) X MLT 733-115 (S2) X MLT 731-115 (S3) X MLT 731-115 (S4) X MLT 731-115 (S1) X MLT 731-115 (S1) X MLT 731-115 (S1) X MLT 731-115 (S1) X MLT 737-115 (S1) X <
MLT 630-115 V (S2) MLT 630-115 V CP (S2) MLT 635-130 PS+ (S1) MLT 635-130 PS+ (S2) MLT 635-140 V+ (S1) MLT 635-140 V+ (S1) MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V (S2) MLT 733-115 V CP (S2) MLT 731-115 V CP (S1) MLT 741-130 PS+ (S1) MLT 741-140 V+ (S1) MLT 741-150 PS+ (S1) MLT 741-150 PS+ (S1) MLT 741-150 V+ (S1) MLT 741-150
MLT 630-115 V CP (S2) MLT 635-130 PS+ (S1) MLT 635-130 PS+ (S2) MLT 635-140 V+ (S1) MLT 635-140 V+ (S2) MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V CP (S2) MLT 733-115 MLT 733-115 MLT 733-115 (S2) MLT 733-115 (S2) MLT 731-130 PS+ (S1) MLT 731-130 PS+ (S1) MLT 731-130 PS+ (S1) MLT 731-130 PS+ (S1) MLT 731-140 V+ (S1) MLT 741-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 850-145 V+ MLT 850-145 V+ MLT 872-115 (S1) MLT 873-115 (MLT
MLT 635-130 PS+ (S1) MLT 635-140 V+ (S1) MLT 635-140 V+ (S2) MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V (S2) MLT 733-115 W MLT 731-10 PS+ (S1) MLT 741-10 PS+ (S1) MLT 741-10 PS+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 841-145 PS+ MLT 841-145 PS+ MLT 841-145 PS+ MLT 847-115 (S1) MLT 841-145 PS+ MLT 847-115 (S1) MLT 847-115 (MLT 847-11
MLT 635-140 V+ (S1) MLT 635-140 V+ (S2) MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V CP (S2) MLT 730-115 V CP (S2) MLT 733-115 S2) MLT 733-115 S2) MLT 733-115 LSU (S1) MLT 733-115 LSU (S1) MLT 733-115 LSU (S1) MLT 733-130 PS+ (S1) MLT 731-140 PS+ (S1) MLT 731-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 841-145 PS+ MLT 850-145 V+ MLT 897-115 (S1) MLT 732-115 (S1) MLT 732-115 (S1) MLT 732-115 (S1) MLT 732-115 (S1) MLT 742-130 PS+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 841-145 PS+ MLT 850-145 V+ MLT 850-145 V+ MLT 873-115 (S1) MLT 732-115 (S1) MLT 732-115 (S1) MLT 735 T LSU MLT 735 T LSU
MLT 635-140 V+ (S1) MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V (P (S2) MLT 730-115 V (P (S2) MLT 733-115 SQ) MLT 733-115 SQ) MLT 733-115 SU (S1) MLT 737-130 PS+ (S1) MLT 738-130 PS+ (S1) MLT 741-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 850-145 V+ MLT 850-145 V+ MLT 850-145 V+ MLT 850-145 V+ MLT 937-115 (S1) MLT 732 MLT 732 MLT 732 MLT 735 T LSU MLT 735 T LSU
MLT 635-140 V+ (S2) MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V CP (S2) MLT 733-115 SQ MLT 733-115 SQ MLT 733-115 SU MLT 733-115 SU MLT 733-115 SU MLT 733-130 PS+ (S1) MLT 731-130 PS+ (S1) MLT 741-140 V+ (S1) MLT 742-130 PS+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 841-145 PS+ MLT 850-145 V+ MLT 850-145 V+ MLT 937-115 (S1) MLT 732 MLT 733
MLT 730-115 V (S2)
MLT 730-115 V CP (S2) MLT 733-115 X MLT 733-115 (S2) X MLT 733-115 LSU (S1) X MLT 737-130 PS+ (S1) X MLT 738-130 PS+ (S1) X MLT 741-130 PS+ (S1) X MLT 741-130 PS+ (S1) X MLT 741-140 V+ (S1) X MLT 742-130 PS+ (S1) X MLT 742-140 V+ (S1) X MLT 782-140 V+ (S1) X MLT 841-145 PS+ X MLT 850-145 V+ X MLT 937-115 (S1) X MLT 732 X MLT-X 732 X MLT-X 735 T LSU X
MLT 733-115
MLT 733-115 (S2)
MLT 733-115 LSU (S1)
MLT 737-130 PS+ (S1) MLT 738-130 PS+ (S1) MLT 741-130 PS+ (S1) MLT 741-140 V+ (S1) MLT 742-130 PS+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1) MLT 841-145 PS+ MLT 850-145 V+ MLT 937-115 (S1) MLT X X MLT X X X MLT X X X MLT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MLT 738-130 PS+ (S1)
MLT 741-130 PS+ (S1)
MLT 741-140 V+ (S1)
MLT 742-130 PS+ (S1)
MLT 742-140 V+ (S1)
MLT 841-145 PS+
MLT 850-145 V+ X MLT 937-115 (S1) X MLT-X 732 X MLT-X 735 T LSU X
MLT 937-115 (S1) X MLT-X 732 X MLT-X 735 T LSU X
MLT-X 732
MLT-X 735 T LSU x
MITY 725 TICH /70 MM
MILLY \29 1 F20 (\10 kM) X
MLT-X 738-130 PS+ (S1) x
MLTX 841 - 145 PS+ x
MLT-X 850-145 V+ x
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD x
MLT 635-140 V+ ST4 OLD X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD X
MLT 733-115 ST4 OLD X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD X
MLT-X 737-130 PS+ OLD x
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD x
MLFX 741-140 V+ S1 OLD X

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes