

Ficha técnica :

EMPUJADOR DE GRANO



Características técnicas

- Diseño resistente con superficies redondeadas para evitar que el grano quede atrapado.
- Filo de poliuretano para proteger las superficies que podrán dañarse con el accesorio.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLGP 2320 / 3900 - 52812920].

Beneficios para el cliente

- Debe tener accesorio para empujar el grano.
- Ahorro de espacio en las instalaciones.
- Ahorro de tiempo para el operario.

| Weight | | BLGP 2320 / 3900 | |
|-------------------------|-----|------------------|--|
| Peso (kg) | | 439 | |
| Peso y dimensión | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 946 | |
| Longitud total (mm) | l1 | 3942 | |
| Anchura (mm) | | 2320 | |
| Parámetros de trabajo | | | |
| Equipamiento de máquina | | ✕ | |

| Compatibilidad de la máquina | | BLGP 2320 / 3900 | |
|----------------------------------|--|------------------|--|
| Número de referencia | | 52812920 | |
| MLT 630-115 (S2) | | X | |
| MLT 630-115 V (S2) | | X | |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X | |
| MLT 730-115 V (S2) | | X | |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | X | |
| MLT 733-115 | | X | |
| MLT 733-115 (S2) | | X | |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | X | |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 850-145 V+ | | X | |
| MLT 937-115 (S1) | | X | |
| MLFX 732 | | X | |
| MLFX 735 T LSU | | X | |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | | X | |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLFX 850-145 V+ | | X | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD | | X | |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | X | |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes