

Fiche technique :

GRAIN PUSHER



Customer benefits

- Must have attachment to push the grain.
- Facility space saving.
- Time saving for the operator.

Technical characteristics







- Heavy duty design with round surfaces to prevent grain trapping.
- Polyurethane cutting edge to protect surfaces that could be damaged by the attachment.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLGP 2320 / 3900 - 52812920].

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

| Weight | | BLGP 2320 / 3900 | |
|-----------------------|-----|------------------|--|
| Overall weight (kg) | | 439 | |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 946 | |
| Overall length (mm) | l1 | 3942 | |
| Width (mm) | | 2320 | |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | ✕ | |

| Compatibilité machine | | BLGP 2320 / 3900 | |
|--------------------------------|--|------------------|--|
| Reference number | | 52812920 | |
| MLT 635-130 PS+ | | X | |
| MLT 635-140 V+ | | X | |
| MLT 733-115 LSU | | X | |
| MLT 737-130 PS+ | | X | |
| MLT 741-130 PS+ | | X | |
| MLT 741-140 V+ | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 850-145 V+ | | X | |
| MLT-X 732 | | X | |
| MLT-X 735 T LSU | | X | |
| MLT-X 735 T LSU (70 KW) | | X | |
| MLT-X 737-130 PS+ | | X | |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLT-X 850-145 V+ | | X | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 OLD | | X | |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | | X | |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | | X | |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes