

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗЕРНОТОЛКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ



Технические характеристики

- Прочная конструкция с круглой, гладкой поверхностью, поэтому она не будет вытягивать песок из ворса.
- Оснащен полиуретановой фрикционной накладкой, чтобы не повредить пол во время использования.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка BLGP 2320/3900 - 52812920].

Потребительские преимущества

- Незаменимый аксессуар для проталкивания зерна.
- Идеально подходит для увеличения емкости хранилища путем легкого и быстрого подъема кучи зерна или удобрений.

Вес		BLGP 2320 / 3900	
Общий вес (kg)		439	
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	946	
Общая длина (mm)	l1	3942	
Ширина (mm)		2320	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		×	

Совместимость с машинами		BLGP 2320 / 3900	
Артикул		52812920	
MLT 630-115 (S2)		X	
MLT 630-115 V (S2)		X	
MLT 630-115 V CP (S2)		X	
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S1)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 730-115 V (S2)		X	
MLT 730-115 V CP (S2)		X	
MLT 733-115		X	
MLT 733-115 (S2)		X	
MLT 733-115 LSU (S1)		X	
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	
MLT 741-140 V+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 937-115 (S1)		X	
MLFX 732		X	
MLFX 735 T LSU		X	
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 850-145 V+		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLFX 737-130 PS+ OLD		X	
MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD		X	
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта