Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЗЕРНОТОЛКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ



Технические характеристики

- Прочная конструкция с круглой, гладкой поверхностью, поэтому она не будет вытягивать песок из ворса.
- Оснащен полиуретановой фрикционной накладкой, чтобы не повредить пол во время использования.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка BLGP 2320/3900 - 52812920].

Потребительские преимущества

- Незаменимый аксессуар для проталкивания зерна.
- Идеально подходит для увеличения емкости хранилища путем легкого и быстрого подъема кучи зерна или удобрений.



| | | and the second s |
|------------------------|-----|--|
| Bec | | BLGP 2320 / 3900 |
| Общий вес (kg) | | 439 |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 946 |
| Общая длина (mm) | l1 | 3942 |
| Ширина (mm) | | 2320 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | | X |

| Совместимость с машинами | BLGP 2320 / 3900 |
|--------------------------------|------------------|
| Артикул | 52812920 |
| MLT 630-115 (S2) | x |
| MLT 630-115 V (S2) | x |
| MLT 630-115 V CP (S2) | x |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | x |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | x |
| MLT 635-140 V+ (S1) | x |
| MLT 635-140 V+ (S2) | x |
| MLT 730-115 V (S2) | x |
| MLT 730-115 V CP (S2) | x |
| MLT 733-115 | x |
| MLT 733-115 (S2) | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | х |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | х |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | х |
| MLT 741-140 V+ (S1) | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | X |
| MLT 841-145 PS+ | х |
| MLT 850-145 V+ | X |
| MLT 937-115 (S1) | х |
| MLT-X 732 | х |
| MLT-X 735 T LSU | X |
| MLT-X 735 T LSU (70 KW) | x |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | х |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | x |
| MLT-X 850-145 V+ | х |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | х |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | Х |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | х |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | х |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|--|
| X | Не требуется предрасположенность | 88 | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак | | |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров | | |





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97





В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта