

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

GRAIN PUSHER



Customer benefits

- Must have attachment to push the grain.
- Facility space saving.
- Time saving for the operator.

Technical characteristics







- Heavy duty design with round surfaces to prevent grain trapping.
- Polyurethane cutting edge to protect surfaces that could be damaged by the attachment.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLGP 2320 / 3900 - 52812920].

 **ATTACHMENTS**

| Weight | | BLGP 2320 / 3900 | |
|-----------------------|-----|------------------|--|
| Overall weight (kg) | | 439 | |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 946 | |
| Overall length (mm) | l1 | 3942 | |
| Width (mm) | | 2320 | |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | X | |

| Совместимость с машинами | | BLGP 2320 / 3900 | |
|--------------------------------|--|------------------|--|
| Reference number | | 52812920 | |
| MLT 635-130 PS+ | | X | |
| MLT 635-140 V+ | | X | |
| MLT 733-115 LSU | | X | |
| MLT 737-130 PS+ | | X | |
| MLT 741-130 PS+ | | X | |
| MLT 741-140 V+ | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 850-145 V+ | | X | |
| MLT-X 732 | | X | |
| MLT-X 735 T LSU | | X | |
| MLT-X 735 T LSU (70 KW) | | X | |
| MLT-X 737-130 PS+ | | X | |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLT-X 850-145 V+ | | X | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 OLD | | X | |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | | X | |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта