

Ficha técnica :

CAZO CON GRAPA (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- 400 HB cutting edge.
- 400 HB side blades for more resistance.

Beneficios para el cliente

- Designed for all agriculture applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, grabs etc.

| Capacidad | | BG 900 / 320 | BG 1200 / 430 | BG 1300 / 470 | BG 1400 / 510 (a) | BG 1400 / 510 (b) | BG 1500 / 540 (a) | BG 1500 / 540 (b) | BG 1650 FO | BG 1950 FO | BG 2150 FO |
|------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Capacidad del domo (l) | | 320 | 430 | 470 | 510 | 510 | 540 | 540 | 660 | 780 | 870 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 220 | 268 | 270 | 275 | 275 | 280 | 285 | 355 | 400 | 425 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 840 | - | 840 | 840 | - | 840 | 840 | - | - | - |
| Anchura (mm) | | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1650 | 1950 | 2150 |
| Altura cuchara cerrada (mm) | h33 | - | 840 | - | - | 840 | - | - | 850 | 850 | 850 |
| Fondo (mm) | p5 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 958 | 958 | 958 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | | | | | | | | | | |

| Compatibilidad de la máquina | BG 900 / 320 | BG 1200 / 430 | BG 1300 / 470 | BG 1400 / 510 (a) | BG 1400 / 510 (b) | BG 1500 / 540 (a) | BG 1500 / 540 (b) | BG 1650 FO | BG 1950 FO | BG 2150 FO |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Estrecho All-Tach® | N51502262 | N51502263 | N51502216 | N51502264 | - | N51502265 | - | - | - | - |
| All-Tach® | - | - | - | - | N51502266 | - | N51502268 | N51502521 | N51502520 | N51502519 |
| Enganche de 4 puntos | N51502273 | 52799522 | N51502275 | N51502276 | N51502278 | N51502277 | N51502279 | N51502598 | N51502600 | N51502602 |
| Acoplador tipo Euro | - | N51502286 | N51502287 | N51502288 | N51502290 | N51502289 | N51502291 | N51502557 | N51502559 | N51502561 |
| AL230 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AL320 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL330 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL420 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL430 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL530 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| AL650 | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - |
| AL750 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLA 2-25 H | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H-C | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H-C | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| MLA 6-65 H-Z | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - |
| AL140 OLD | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AL340 OLD | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLA 1-25 H OLD | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-35 H OLD | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H OLD | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | No se requiere predisposición | | Línea hidráulica | | Retomo al depósito de aceite hidráulico |
| | Predisposición eléctrica | | Predisposición de la plataforma | | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes