Ficha técnica:

CAZO CON GRAPA (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- 400 HB cutting edge.
- 400 HB side blades for more resistance.

Beneficios para el cliente

- Designed for all agriculture applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, grabs etc.



CAZO CON GRAPA (MÁQUINAS COMPACTAS) Creado el 30 de octubre de 2025, 1:11 UTC

Capacidad		BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Capacidad del domo (I)		320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
Weight											
Peso (kg)		220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	840		840	840		840	840			-
Anchura (mm)		900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Altura cuchara cerrada (mm)	h33		840		•	840			850	850	850
Fondo (mm)	р5	995	995	995	995	995	995	995	958	958	958
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina		88	88	88	88	各 各	88	88	88	88	88

Compatibilidad de la máquina	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Estrecho All-Tach®	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264	-	N51502265	-			
All-Tach®	-	-			N51502266		N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
Enganche de 4 puntos	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Acoplador tipo Euro	-	N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230	-	Х				-	-	-	-	
AL320	-	х	Х	Х	-				-	
AL330	-	Χ	Χ	Х						
AL420	-	Χ	Х	Х						
AL430	-	х	Х	Х					-	
AL530	-	-		-	Х		Х		-	
AL650	-	х						Х	x	
MLA 2-25 H	-	Х		-	-				-	-
MLA 3-25 H	-	х	Х	Х					-	
MLA 3-25 H-C	-	Х	Х	Х	-				-	
MLA 4-50 H	-	Х	Х	Х	-				-	
MLA 4-50 H-C	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-			Х		X		-	
MLA 6-65 H-Z	-	Х	-	-	-	-	-	Х	X	-
AL140 OLD		Х								
AL340 OLD	-	Χ	-	-		-	-	-	-	-
AL750 OLD								Х	Χ	Х
MLA 1-25 H OLD	Х	Χ	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD			Х	Χ		Χ				
MLA 4-50 H OLD	-	Х	Х	X	X	-	Χ	-	-	-

TABLA DE SÍMBOLOS									
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico				
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros				





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes