Scheda tecnica:

BENNA (MACCHINE COMPATTE)



Specifiche tecniche

- 400 HB cutting edge.
- 400 HB side blades for more resistance.

Vantaggi per i clienti

- Designed for all agriculture applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, grabs etc.



BENNA (MACCHINE COMPATTE) creato il 16 dicembre 2025 06:56 UTC

Capacità		BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Capacità della cupola (I)		320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
Weight											
Peso (kg)		220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	840		840	840		840	840			-
Larghezza (mm)		900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Altezza griffa chiusa (mm)	h33		840		•	840		-	850	850	850
Profondità (mm)	р5	995	995	995	995	995	995	995	958	958	958
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88

Compatibilità della macchina	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
All-Tach® stretto	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264	-	N51502265	-	-	-	
All-Tach®		-			N51502266		N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
Attacco 4 punti	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Attacco Euro		N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230		Х								
AL320		X	Х	Х	-				-	
AL330		x	Х	Χ					-	
AL420		X	Х	Х	-				-	
AL430		x	Х	Χ					-	
AL530		-			Х		Х		-	
AL650		x						Х	Х	
MLA 2-25 H		X			-				-	
MLA 3-25 H		x	Х	Χ					-	
MLA 3-25 H-C		X	Х	Х	-				-	
MLA 4-50 H		x	Х	Χ					-	
MLA 4-50 H-C		X	Х	Х	-				-	
MLA 5-50 H		-			X		Х		-	
MLA 6-65 H-Z	-	X	-	-	-	-		Х	Х	-
AL140 OLD		X								
AL340 OLD	-	Х	-	-	-	-		-	-	-
AL750 OLD								Х	Х	Х
MLA 1-25 H OLD	Х	Х	-	-	-	-		-	-	-
MLA 3-35 H OLD			Х	Х		Χ				
MLA 4-50 H OLD	-	Х	Х	Х	Х	-	X	-	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI								
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes