

Ficha técnica :

# BALDE COM GARRA (MÁQUINAS COMPACTAS)



## Características técnicas

- Aresta de corte de 400 HB.
- Lâminas laterais de 400 HB para maior resistência.

## Benefícios para o cliente

- Concebido para todas as aplicações agrícolas.
- Acessório multiuso: manuseia material a granel, funciona como uma pinça, etc.

Capacidade	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Capacidade da cúpula (l)	320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
<b>Weight</b>										
Peso (kg)	220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
<b>Peso e dimensões</b>										
Altura total (mm)	h17	840	-	840	840	-	840	840	-	-
Largura (mm)	900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Altura gara fechada (mm)	h33	-	840	-	-	840	-	850	850	850
Profundidade (mm)	p5	995	995	995	995	995	995	958	958	958
<b>Parâmetros de trabalho</b>										
Equipamento da máquina										

Máquina de compatibilidades	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
All-Tach® estreito	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264	-	N51502265	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-	N51502266	-	N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
Engate de 4 pontos	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Engate do tipo Euro	-	N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
AL650	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-
MLA 2-25 H	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-
AL140 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL340 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL750 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLA 1-25 H <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLA 4-50 H <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	X	X	X	-	X	-	-	-

**TABELA DE SÍMBOLOS**

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes