Ficha técnica:

BALDE COM GARRA (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Aresta de corte de 400 HB.
- Lâminas laterais de 400 HB para maior resistência.

Benefícios para o cliente

- Concebido para todas as aplicações agrícolas.
- Acessório multiuso: manuseia material a granel, funciona como uma pinça, etc.




BALDE COM GARRA (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 21 de novembro de 2025 12:34 UTC

Capacidade		BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Capacidade da cúpula (I)		320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
Weight											
Peso (kg)		220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	840		840	840		840	840		-	
Largura (mm)		900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Altura garra fechada (mm)	h33		840			840			850	850	850
Profundidade (mm)	р5	995	995	995	995	995	995	995	958	958	958
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		88	88	88	春春	- 1	88	88	88	春春	88

Máquina de compatibilidades	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
All-Tach® estreito	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264	-	N51502265	-	-	-	
All-Tach®		-			N51502266		N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
Engate de 4 pontos	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Engate do tipo Euro		N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230		Х								
AL320		X	Х	Х					-	
AL330		X	Х	Χ					-	
AL420		X	Х	Х					-	
AL430		X	Х	Χ					-	
AL530		-			Х		Х		-	
AL650		X						Х	Х	
MLA 2-25 H		X							-	
MLA 3-25 H		X	Х	Χ					-	
MLA 3-25 H-C		X	Х	Х					-	
MLA 4-50 H		X	Х	Χ					-	
MLA 4-50 H-C	-	X	Х	Х	-	-		-	-	-
MLA 5-50 H		-			Х		Х		-	
MLA 6-65 H-Z	-	X	-	-	-	-		Х	Х	-
AL140 OLD		X								
AL340 OLD	-	Х	-	-	-	-		-	-	-
AL750 OLD								Х	Х	Х
MLA 1-25 H OLD	Х	Х	-	-	-	-		-	-	-
MLA 3-35 H OLD			Х	Χ		Χ				
MLA 4-50 H OLD	-	Х	Х	Х	Х	-	X	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS								
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes