Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КОВШ С ЗАХВАТОМ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИИ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- 400HB cutting edge.
- 400HB side blades for more resistance.

Потребительские преимущества

- Designed for all agriculture applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, grabs etc.



ковш с захватом (оборудование для серии компактных машин) Созданный на 3 декабря 2025 г., 15:26 UTC

										•	
Грузоподъемность		BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Вместимость купола (I)		320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
Bec											
Общий вес (kg)		220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
Вес и размеры											
Общая высота (mm)	h17	840	-	840	840		840	840			
Ширина (mm)		900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Высота с закрытым ковшом (mm)	h33		840		•	840			850	850	850
Глубина (mm)	p5	995	995	995	995	995	995	995	958	958	958
Рабочие характеристики											
Оборудование машины		台台	88	88	各各	88	88	88	88	88	88

Совместимость с машинами	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Узкая каретка All-Tach®	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264		N51502265	-	-		-
Каретка All-Tach®	-	-	-	-	N51502266	-	N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
4-х точечное крепление навесного оборудования	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Евро каретка	-	N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230		X							-	
AL320		X	Х	Х	-	-		-	-	-
AL330		X	Х	Х					-	
AL420		Х	Х	Х	-	-		-		-
AL430		Х	Х	Х					-	
AL530		-	-	-	Х	-	Х	-		-
AL650		X						Х	X	
MLA 2-25 H		X	-	-	-	-		-	-	-
MLA 3-25 H		X	Х	Х					-	
MLA 3-25 H-C		Х	Х	Х	-	-		-	-	-
MLA 4-50 H		Х	X	Х					-	
MLA 4-50 H-C		Х	Х	Х	-	-		-	-	-
MLA 5-50 H		-			Х		Х		-	
MLA 6-65 H-Z		Х	-	-	-	-		X	Х	-
AL140 OLD		Х								
AL340 OLD	-	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
AL750 OLD								Х	Х	Х
MLA 1-25 H OLD	Х	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD			Х	Х		Х				
MLA 4-50 H OLD		Χ	Х	Х	Χ	-	Х	-	-	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта