

Technische fiche :

GRAPPLE BUCKET (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Designed for all agriculture applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, grabs etc.

Technical characteristics

- 400HB cutting edge.
- 400HB side blades for more resistance.

Capacities		BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Heaped capacity (l)		320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
Weight											
Overall weight (kg)		220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	840	-	840	840	-	840	840	-	-	-
Width (mm)		900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Closed grab height (mm)	h33	-	840	-	-	840	-	-	850	850	850
Depth (mm)	p5	995	995	995	995	995	995	995	958	958	958
Working Parameters											
Machine Equipment											

Machine compatibiliteit	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
All-Tach® Narrow	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264	-	N51502265	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-	N51502266	-	N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
4 point Camage	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Euro Camage	-	N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
AL650	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLA 2-25 H	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-
AL140 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	X	X	X	X	-	X	-	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes