

Technisches Datenblatt :

HIGH STRENGTH DEMOLITION BUCKET (COMPACT MACHINES)



Technische Merkmale

- Verstärkte Struktur: Seiten, oberer Teil etc.
- 400HB-Verschleißplatte und Seitenplatten.
- Niedriges Schaufelprofil: sehr gute Materialdurchdringung & Zugang zur Kabine.

Kundenvorteile



- Sehr starke Schaufel für schwere Anwendungen: Abbrucharbeiten, Schiffsbeschnitt etc.

Kapazität		BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
Kuppelkapazität (l)		180	320	350	670	580	500	700	600	520	740
Gewicht											
Gewicht (kg)		68	137	143	295	190	190	305	220	206	315
Gewicht und Abmessungen											
Gesamthöhe (mm)	h17	427	470	470	600	501	502	600	501	502	600
Breite (mm)		1080	1380	1520	1680	1760	1760	1760	1830	1830	1850
Tiefe (mm)	p5	700	841	841	1100	916	924	1100	916	924	1100
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Machines compatibility	BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
All-Tach®	N726005	N736008	N736009	N51502029	N51502464	N757007	N51502030	N51502465	N757008	N51502031
850R	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
2300V	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2750V	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R105	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
V210	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
V275	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
VT210	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
VT230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1640E <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850RT <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
1900R <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2150RT <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2200R <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
2600R <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
R220 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R260 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT185 <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
RT215 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V270 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-

Kapazität		BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
Kuppelkapazität (l)		750	870	870
Gewicht				
Gewicht (kg)		315	320	330
Gewicht und Abmessungen				
Gesamthöhe (mm)	h17	600	600	600
Breite (mm)		1880	2140	2140
Tiefe (mm)	p5	1100	1100	1100
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗

Machines compatibility	BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
All-Tach®	N51502073	N700246	N51502032
2750V	X	-	-
2750VT	-	-	X
3300V NXT2	X	X	-
V275	X	-	-
V330 GEN:2	X	X	-
V330 GEN:2	X	X	-
VT275	-	-	X
2150RT OLD	-	-	X
2600R OLD	X	-	-
4200V OLD	-	X	-
R260 OLD	X	-	-
RT215 OLD	-	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes