

Ficha técnica :

# **CAZO DE APLICACIONES EXTREMAS (MAQUINAS COMPACTAS)**

---



## **Beneficios para el cliente**

- Very strong bucket for severe application: demolition, ship trimming etc.

## **Características técnicas**

- Reinforced structure: sides, upper part etc.
- 400 HB wear plate and side plates.
- Low profile bucket: very good material penetration & cab access.







**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Capacidad		BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
Capacidad del domo (l)		180	320	350	670	580	500	700	600	520	740
Weight											
Peso (kg)		68	137	143	295	190	190	305	220	206	315
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	427	470	470	600	501	502	600	501	502	600
Anchura (mm)		1080	1380	1520	1680	1760	1760	1760	1830	1830	1850
Fondo (mm)	p5	700	841	841	1100	916	924	1100	916	924	1100
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tubo flexible		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Compatibilidad de la máquina	BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
All-Tach®	N726005	N736008	N736009	N51502029	N51502464	N757007	N51502030	N51502465	N757008	N51502031
1050R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
2300V	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2750V	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R105	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
V210	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
V275	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
VT210	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
VT230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1850RT <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
1900R <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2150RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2200R <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
2600R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
R220 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R260 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT185 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
RT215 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V270 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-

Capacidad		BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
Capacidad del domo (l)		750	870	870
<b>Weight</b>				
Peso (kg)		315	320	330
<b>Peso y dimensión</b>				
Altura total (mm)	h17	600	600	600
Anchura (mm)		1880	2140	2140
Fondo (mm)	p5	1100	1100	1100
<b>Parámetros de trabajo</b>				
Equipamiento de máquina		✗	✗	✗
Tubo flexible		No	No	No

Compatibilidad de la máquina	BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
<b>All-Tach®</b>	<b>N51502073</b>	<b>N700246</b>	<b>N51502032</b>
2750V	X	-	-
2750VT	-	-	X
3300V NXT2	X	X	-
V275	X	-	-
V330 GEN:2	X	X	-
V330 GEN:2	X	X	-
VT275	-	-	X
2150RT <b>OLD</b>	-	-	X
2600R <b>OLD</b>	X	-	-
4200V <b>OLD</b>	-	X	-
R260 <b>OLD</b>	X	-	-
RT215 <b>OLD</b>	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes