Ficha técnica:

CAZO DE APLICACIONES EXTREMAS (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Reinforced structure: sides, upper part etc.
- · 400 HB wear plate and side plates.
- Low profile bucket: very good material penetration & cab access.

Beneficios para el cliente

 Very strong bucket for severe application: demolition, ship trimming etc.



CAZO DE APLICACIONES EXTREMAS (MÁQUINAS COMPACTAS) Creado el 8 de noviembre de 2025, 22:35 UTC

Capacidad		BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
Capacidad del domo (I)		180	320	350	670	580	500	700	600	520	740
Weight											
Peso (kg)		68	137	143	295	190	190	305	220	206	315
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	427	470	470	600	501	502	600	501	502	600
Anchura (mm)		1080	1380	1520	1680	1760	1760	1760	1830	1830	1850
Fondo (mm)	р5	700	841	841	1100	916	924	1100	916	924	1100
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Compatibilidad de la máquina	BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
All-Tach®	N726005	N736008	N736009	N51502029	N51502464	N757007	N51502030	N51502465	N757008	N51502031
850R	Х									-
1050R		Χ			-					
1050RT		Х								
1350R NXT2		X	Χ							
1350RT		X	X							
1640E	X		-							
1650R						Х				
1650RT						X				
1950RT						X				
1950RT						X				
1950RT						X				
1950RT						X				
2100V				-	X	-			-	
2100V 2100VT	-	-	-	-				-	-	
		-		Х		-	Х		-	Х
2300V	•	-	•	•	Х		•	Х	-	•
2300VT		-								Х
2750V	-	•		-	•	X	-	Х	Х	•
2750VT		-		-						Х
2750VT	-	-	-	-	-	-	-		-	Х
R105		Х	-	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-		-	-	X	-		-	-
RT105		Х			-					
RT135	-	X	Х	-	-	-	-		-	-
RT165	-				-	Х				-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	Х	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	Х		-		-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
V210	-	-	-	-	X			-	-	-
V230	-				X			Х		-
V275	-	-	-	-	-	X	-	x	x	-
VT210	-			Х	-		Х			Х
VT230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT275	-				-	-				Х
VT275	-				-					х
1850RT OLD				Х			Χ			Х
1900R OLD	-				X					-
2150RT OLD										Х
2200R OLD					Х				Х	
2600R OLD									Χ	
2700V NXT2 OLD		-	-			Х		Х		
R220 OLD					Χ				Χ	
R260 OLD									Х	
RT185 OLD				Χ			Χ			Χ
RT215 OLD				-						X
V270 OLD						Χ		Χ		

Capacidad		BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)	
Capacidad del domo (I)		750	870	870	
Weight					
Peso (kg)		315	320	330	
Peso y dimensión					
Altura total (mm)	h17	600	600	600	
Anchura (mm)		1880	2140	2140	
Fondo (mm)		1100	1100	1100	
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina		X	X	X	

Compatibilidad de la máquina	BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)	
All-Tach®	N51502073	N700246	N51502032	
2750V	х			
2750VT	-	-	Х	
3300V NXT2	Х	Х		
V275	Х	-		
V330 GEN:2	х	Х		
V330 GEN:2	х	Х		
VT275	-	-	Х	
2150RT OLD	-	-	Х	
2600R OLD	Х			
4200V OLD	-	Х	-	
R260 OLD	Х			
RT215 OLD		-	Х	

TABLA DE SÍMBOLOS								
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico			
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros			





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes