

技術シート：

HIGH STRENGTH DEMOLITION BUCKET (COMPACT MACHINES)



諸元

- Reinforced structure: sides, upper part etc.
- 400 HB wear plate and side plates.
- Low profile bucket: very good material penetration & cab access.

お客様のメリット

- Very strong bucket for severe application: demolition, ship trimming etc.


キャパシティ		BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
ドーム容量 (l)		180	320	350	670	580	500	700	600	520	740
重量											
重量 (kg)		68	137	143	295	190	190	305	220	206	315
仕様											
全高 (mm)	h17	427	470	470	600	501	502	600	501	502	600
幅 (mm)		1080	1380	1520	1680	1760	1760	1760	1830	1830	1850
深さ (mm)	p5	700	841	841	1100	916	924	1100	916	924	1100
ワーキング パラメーター											
機械設備		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

マシンの互換性		BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
All-Tach®		N726005	N736008	N736009	N51502029	N51502464	N757007	N51502030	N51502465	N757008	N51502031
850R		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050RT		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1650RT		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1950RT		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2100V		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT		-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
2300V		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2300VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2750V		-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
2750VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2750VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R105		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
R165		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT135		-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
V210		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
V275		-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
VT210		-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
VT230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT275		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT275		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1640E OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850RT OLD		-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
1900R OLD		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2150RT OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2200R OLD		-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
2600R OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2 OLD		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
R220 OLD		-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R260 OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT185 OLD		-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
RT215 OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V270 OLD		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-

キャパシティ		BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
ドーム容量 (l)		750	870	870
重量				
重量 (kg)		315	320	330
仕様				
全高 (mm)	h17	600	600	600
幅 (mm)		1880	2140	2140
深さ (mm)	p5	1100	1100	1100
ワーキング パラメーター				
機械設備		×	×	×

マシンの互換性	BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
All-Tach®	N51502073	N700246	N51502032
2750V	X	-	-
2750VT	-	-	X
3300V NXT2	X	X	-
V275	X	-	-
V330 GEN:2	X	X	-
V330 GEN:2	X	X	-
VT275	-	-	X
2150RT OLD	-	-	X
2600R OLD	X	-	-
4200V OLD	-	X	-
R260 OLD	X	-	-
RT215 OLD	-	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes