Ficha técnica:

BALDE DE DEMOLIÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Estrutura reforçada: laterais, topo, etc.
- Placa de desgaste e placas laterais 400 HB.
- Balde de baixo perfil: penetração de material muito boa; fácil acesso à cabine.

Benefícios para o cliente

• Balde muito resistente para aplicações severas: demolição, rebarbação de navios, etc.



BALDE DE DEMOLIÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 14 de dezembro de 2025 14:19 UTC

Capacidade		BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
Capacidade da cúpula (I)		180	320	350	670	580	500	700	600	520	740
Weight											
Peso (kg)		68	137	143	295	190	190	305	220	206	315
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	427	470	470	600	501	502	600	501	502	600
Largura (mm)		1080	1380	1520	1680	1760	1760	1760	1830	1830	1850
Profundidade (mm)	р5	700	841	841	1100	916	924	1100	916	924	1100
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


Máquina de compatibilidades	BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
All-Tach®	N726005	N736008	N736009	N51502029	N51502464	N757007	N51502030	N51502465	N757008	N51502031
850R	Х									
1050R		Х								
1050RT	-	Х			-					-
1350R NXT2	-	Х	Х		-					-
1350RT	-	Х	Х							
1640E	Х	-	-	-	-			-		
1650R	-				-	X				-
1650RT						Х				
1950RT	-			•	-	Х	•			-
1950RT						Х				
1950RT	-					X			•	-
1950RT						Х				
2100V	•	•	•	•	Х	•	•		•	•
2100VT		-	-	X		-	Х		-	Х
2300V	•	•	•	•	Х	•	•	Х	•	•
2300VT		-				-		-	-	Х
2750V 2750VT						χ -		X	X	-
2750VT										X X
R105		X								
R165						X				
RT105		X				-				
RT135		X	Х							
RT165						Х				
RT195 - NEW						Х				
RT195 - NEW						Х				
RT195 - NEW						Х				
V210					Х					
V230	-				Х			Х		
V275		-	-	-	-	Х		X	Χ	
VT210				Х			Х			Х
VT230										Х
VT275	•	•	•	•						X
VT275										Х
1850RT OLD				Х			Х			X
1900R OLD			-	-	Х					-
2150RT OLD 2200R OLD					· ·				-	Х
2600R OLD					X				X	
2700V NXT2 OLD						X		X	X	
R220 (OLD)					X	_		_	X	
R260 (OLD)					-				X	
RT185 OLD				Χ			Χ		-	X
RT215 OLD				-						X
V270 OLD						Χ		Χ		
_										

BALDE DE DEMOLIÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 14 de dezembro de 2025 14:19 UTC

Capacidade		BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)	
Capacidade da cúpula (I)		750	870	870	
Weight					
Peso (kg)		315	320	330	
Peso e dimensões					
Altura total (mm)	h17	600	600	600	
Largura (mm)		1880	2140	2140	
Profundidade (mm)	р5	1100	1100	1100	
Parâmetros de trabalho					
Equipamento da máquina		X	X	X	

Máquina de compatibilidades	BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)	
All-Tach®	N51502073	N700246	N51502032	
2750V	Х			
2750VT			Х	
3300V NXT2	Х	Х		
V275	Х			
V330 GEN:2	Х	Х		
V330 GEN:2	Х	Х		
VT275			Х	
2150RT OLD	-		Х	
2600R OLD	X			
4200V OLD	-	Х	-	
R260 OLD	Х			
RT215 OLD		-	X	

TABELA DE SÍMBOLOS								
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes