Karta danych technicznych :

ŁYZKA WYBURZENIOWA O WYSOKIEJ ODPORNOSCI (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Korzyści dla klienta

- Bardzo wytrzymała łyżka do ciężkiej pracy: wyburzenia, trymowanie statków, itp..

Charakterystyka techniczna

- Wzmocniona konstrukcja: boki, część górna, itp..
- Nóż i krawędzie boczne stal 400 HB.
- Łyżka niskoprofilowa: bardzo dobra penetracja materiałów i łatwy dostęp do kabiny.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Pojemność		BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
Pojemność kopuły (l)		180	320	350	670	580	500	700	600	520	740
Weight											
Masa całkowita (kg)		68	137	143	295	190	190	305	220	206	315
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	427	470	470	600	501	502	600	501	502	600
Szerokość (mm)		1080	1380	1520	1680	1760	1760	1760	1830	1830	1850
Głębokość (mm)	p5	700	841	841	1100	916	924	1100	916	924	1100
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Rura elastyczna		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Kompatybilność maszyn	BD 1080 / 180	BD 1380 / 320	BD 1520 / 350	BD 1680 / 670	BD 1760 / 500	BD 1760 / 580	BD 1760 / 700	BD 1830 / 520	BD 1830 / 600	BD 1850 / 740
All-Tach®	N726005	N736008	N736009	N51502029	N51502464	N757007	N51502030	N51502465	N757008	N51502031
1050R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1850RT	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
1900R	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
2150RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2200R	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
2300V	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2600R	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
2750V	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
R165	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R220	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R260	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT105	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
RT185	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
RT215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V210 - NEW	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230 - NEW	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
V275 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
VT210 - NEW	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X
VT230 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Pojemność		BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
Pojemność kopuły (l)		750	870	870
Weight				
Masa całkowita (kg)		315	320	330
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	600	600	600
Szerokość (mm)		1880	2140	2140
Głębokość (mm)	p5	1100	1100	1100
Parametry robocze				
Wyposażenie maszyny		X	X	X
Rura elastyczna		Nie	Nie	Nie

Kompatybilność maszyn	BD 1880 / 750	BD 2140 / 870 (a)	BD 2140 / 870 (b)
All-Tach®	N51502073	N700246	N51502032
2150RT	-	-	X
2600R	X	-	-
2750V	X	-	-
2750VT	-	-	X
3300V NXT2	X	X	-
4200V	-	X	-
R260	X	-	-
RT215	-	-	X
V275 - NEW	X	-	-
V330	X	X	-
VT275 - NEW	-	-	X

TABELA SYMBOLI					
X	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiomika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes