

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

POSICIONADORES DE GARFOS FLUTUANTES PESADOS COM DESLOCAMENTO LATERAL



Потребительские преимущества

- Must-have attachment for the MHTs.
- Designed for off-road use, suitable even for the worst working conditions.
- Limited thickness for more capacity.
- Maximum component protection.
- Improved visibility for higher working speed.
- Possibility to unlock forks to turn it floating (only 9T).

Технические характеристики

- Сверхпрочная конструкция для работы на пересеченной местности.
- Позиционирование вилки штангового типа + постоянное боковое смещение.
- Штифтовые вилки, вставленные в "ползуны" - точное перемещение и надежность.
- Запатентованная система бокового смещения - хромированный шток + ползуны.
- Плавающие вилки.
- Держатели цилиндров: предотвращают изгиб цилиндров в тяжелых условиях.
- Примечание: размах вилки измеряется по внешним краям вилки.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CAT 2500 / 22T + P+ SS - 52697145].

Грузоподъемность		CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Грузоподъемность (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	33000	9000	9000
Вес и размеры										
Общая высота (mm)	h17	1638	1610	1640	1640	1639	1610	2207	1136	1136
Ширина (mm)		2494	2494	2494	2494	2494	2494	2937	2027	2527
Рабочие характеристики										
Оборудование машины										
Боковое смещение (mm)		320	320	320	295	295	320	-	200	200
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1055	1055	1055	1155	1155	1055	1220	600	1000
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2710	1896	2395
Доступные размеры вилки										
200 x 60 x 1200									939352	939357
200 x 85 x 1200				52697220						
200 x 60 x 1500									939055	53004234
200 x 85 x 1500			52708640							
200 x 60 x 1800									939353	939358
200 x 85 x 1800			52708641	52697225						
250 x 100 x 1800						52697150				
250 x 110 x 1800								52607626		
200 x 60 x 2000									939354	939359
200 x 85 x 2400							52708642			
200 x 95 x 2400		52697230								
250 x 100 x 2400					52697145					
250 x 110 x 2400								52602600		
200 x 95 x 3000		52697235								
250 x 100 x 3000					52697020					
250 x 110 x 3000								52605817		

Совместимость с машинами	CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Артикул E-RECO	-	-	-	-	52697150	-	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется predispositionность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predispositionность		Predispositionность платформы		Predispositionность манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта