Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

POSICIONADORES DE GARFOS FLUTUANTES PESADOS COM DESLOCAMENTO LATERAL



Потребительские преимущества

- Must-have attachment for the MHT.
- Rough terrain design- reliability even in the worst environment.
- Limited thickness for more capacity.
- Maximized component protection.
- Improved visibility- faster operations.
- Side shifting cylinder placed on the right side- even more visibility.
- Possibility to lock the fork floating when needed (nb: not suitable to dump a load from the forks).

Технические характеристики

- Сверхпрочная конструкция для работы на пересеченной местности.
- Позиционирование вилки штангового типа + постоянное боковое смещение.
- Штифтовые вилки, вставленные в "ползуны" точное перемещение и надежность.
- Запатентованная система бокового смещения хромированный шток + ползуны.
- Плавающие вилки.
- Держатели цилиндров: предотвращают изгиб цилиндров в тяжелых условиях.
- Примечание: размах вилки измеряется по внешним краям вилки.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка САТ 2500 / 22T + P+ SS - 52697145].



POSICIONADORES DE GARFOS FLUTUANTES PESADOS COM DESLOCAMENTO LATERAL СОЗДАННЫЙ НА 1 МАЯ 2024 Г., 22:03:26 UTC

Грузоподъемность		CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T	CAT 2500 / 20T	CAT 2500 / 22T	CAT 2500 / 25T	CAT 2500 /	CAT 2900 / 33T	PF 9T + DL	PF 9T + DL
Грузоподъемность (kg)		15000	+ P + SS 16000	+ P + SS 20000	+ P + SS 22000	+ P + SS 25000	12.5T + P + SS 12500	+ P + SS (a) 33000	L2000 9000	L2500 9000
Вес и размеры		13000	10000	20000	22000	23000	12300	33000	9000	9000
Общая высота (mm)	h17	1638	1610	1640	1640	1639	1610	2207	1136	1136
Ширина (mm)	1117	2494	2494	2494	2494	2494	2494	2937	2027	2527
Рабочие характеристики		2434	2474	2474	2474	2434	2434	2,07	2027	2027
Оборудование машины		88	88	88	88	88	- 88	88	88	88
Боковое смещение (mm)		320	320	320	295	295	320		200	200
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1055	1055	1055	1155	1155	1055	1220	600	1000
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2710	1896	2395
Доступные размеры вилки										
200 x 60 x 1200									939352	939357
200 x 85 x 1200				52697220						
200 x 60 x 1500									939055	53004234
200 x 85 x 1500			52708640							
200 x 60 x 1800									939353	939358
200 x 85 x 1800			52708641	52697225						
250 x 100 x 1800						52697150				
250 x 110 x 1800								52607626		
200 x 60 x 2000									939354	939359
200 x 85 x 2400							52708642			
200 x 95 x 2400		52697230								
250 x 100 x 2400					52697145					
250 x 110 x 2400								52602600		
200 x 95 x 3000		52697235								
250 x 100 x 3000					52697020					
250 x 110 x 3000								52605817		

Совместимость с машинами	CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Артикул E-RECO	-	-	-	-	52697150	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-							x	Х
MHT 10135 ST5	-	Х	-	-	-	Х		-	
MHT 10160 ST5	-	х				Х			
MHT 10200 ST5	Х	-	х	-	-	-		-	
MHT 11250 Mining ST5	-			х	Х				
MHT 11250 ST5	-	-	-	Х	Х	-		-	
MHT 12330	-						X		
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-		х	Х
MHT-X 10135 ST3A	-	х				Х			
MHT-X 10160 ST3A	-	Х	-	-	-	Х		-	
MHT-X 10200 ST3A	Х		Х						
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	Х	Х	-		-	
MHT-X 11250 ST3A	-			х	Х				
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	х	-	
MHT 790 OLD								X	Χ
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта