

Technisches Datenblatt :

HEAVY DUTY FRAME MOUNTED HOOK



Technische Merkmale

- Hängende Tragfähigkeit bis zu 12000 kg.
- Sicherheit: Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.

Kundenvorteile

- Effiziente und hochbelastbare Lösung für hängende Lasten.
- Direkt am Gabelträger angehängt für eine sichere Anwendung.
- Sehr kompaktes Anbaugerät, das die Stabilität der Maschine erhält.

Technische Merkmale	JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Abstand zum Schwerpunkt (mm)	385	401	455	186	391	398	398
Kapazität							
Tragfähigkeit (kg)	16000	20000	36000	9000	13000	18000	25000
Gewicht							
Gewicht (kg)	340	355	970	129	305	340	460
Abmessungen							
Max. Reichweite (mm)	700	700	905	260	700	700	700
Gewicht und Abmessungen							
Gesamthöhe (mm)	h17	1068	1208	1468	960	1055	1208
Gesamtlänge (mm)	l1	943	943	1817	425	945	943
Breite (mm)		830	830	1170	815	800	830
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung	X	X	X	X	X	X	X

Machines compatibility	JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Teile-Nummer E-RECO	52702450	52702460	52623274	939970	53008009	53011879	53008289
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10135 ST5	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X
MHT 12330	-	-	X	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining ST3A	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 12330	-	-	X	-	-	-	X
MRT 2260	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3060	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-	-
MRTX 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-
MHT 790 <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10130 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10180 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-

TABELLE DER SYMbole					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköl tank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Headquarters

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes