

Ficha técnica :

# GANCHO PARA MONTAJE EN CUADRO HEAVY DUTY



## Características técnicas

- Suspended load capacity up to 25000 kg / 55125 lb.
- Safety: Homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PC 9 T - 939970].

## Beneficios para el cliente

- Efficient and heavy duty suspended load solution.
- Directly hitched on carriage for secured application.
- Very compact attachment that preserves machine stability.

Características técnicas	JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Distancia al centro de gravedad (mm)	385	401	455	186	391	398	398
<b>Capacidad</b>							
Capacidad (kg)	16000	20000	36000	9000	13000	18000	25000
<b>Weight</b>							
Peso (kg)	340	355	970	129	305	340	460
<b>Dimensions</b>							
Alcance máx (mm)	700	700	905	260	700	700	700
<b>Peso y dimensión</b>							
Altura total (mm)	h17	1068	1208	1468	960	1055	1208
Longitud total (mm)	l1	943	943	1817	425	945	943
Anchura (mm)		830	830	1170	815	800	830
<b>Parámetros de trabajo</b>							
Equipamiento de máquina	X	X	X	X	X	X	X

Compatibilidad de la máquina	JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Número de referencia E-RECO	52702450	52702460	52623274	939970	53008009	53011879	53008289
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10135 ST5	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X
MHT 12330	-	-	X	-	-	-	X
MHTX 790 Mining ST3A	-	-	-	X	-	-	-
MHTX 790 ST3A	-	-	-	X	-	-	-
MHTX 10135 ST3A	X	-	-	-	-	-	-
MHTX 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-
MHTX 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X
MHTX 12330	-	-	X	-	-	-	X
MRT 2260	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3060	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-
MRTX 2260	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-
MHT 790 <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10130 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10180 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X
MHTX 790 <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MHTX 790 Mining <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes