技術シート:

HEAVY DUTY FRAME MOUNTED HOOK



諸元

- Suspended load capacity up to 25000 kg / 55125 lb.
- Safety: Homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PC 9 T - 939970].

お客様のメリット

- Efficient and heavy duty suspended load solution.
- Directly hitched on carriage for secured application.
- Very compact attachment that preserves machine stability.



HEAVY DUTY FRAME MOUNTED HOOK 作成 2025年11月25日 22:35 UTC

諸元		JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
重心位置までの距離 (mm)		385	401	455	186	391	398	398
キャパシティー								
諸元 (kg)		16000	20000	36000	9000	13000	18000	25000
重量								
重量 (kg)		340	355	970	129	305	340	460
寸法								
最大作業半径 (mm)		700	700	905	260	700	700	700
仕様								
全高 (mm)	h17	1068	1208	1468	960	1055	1208	1258
全長 (mm)	I1	943	943	1817	425	945	943	985
幅 (mm)		830	830	1170	815	800	830	850
ワーキング パラメーター								
機械設備		X	X	X	X	X	X	X

マシンの互換性	JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
参照番号 E-RECO	52702450	52702460	52623274	939970	53008009	53011879	53008289
MHT 790		-	-	Х		-	-
MHT 790 Mining ST5		-	-	Х		-	-
MHT 790 ST5		-	-	Х		-	-
MHT 10130	-	-	-	-	Х	-	-
MHT 10135 ST5	Х						-
MHT 10160 ST5	Х	-	•	-			-
MHT 10180					-	X	
MHT 10200 ST5		Х	-	-	-	-	
MHT 10230		-		-	-		Χ
MHT 11250 Mining ST5		-	-	-	-	-	Х
MHT 11250 ST5		-		-	-		Χ
MHT 12330		-	Х			-	Х
MHT-X 790 Mining ST3A		-		Х			-
MHT-X 790 ST3A		-	-	Х		-	
MHT-X 10135 ST3A	X						-
MHT-X 10160 ST3A	Х						
MHT-X 10200 ST3A		X					-
MHT-X 11250 Mining							Х
MHT-X 11250 ST3A							X
MHT-X 12330			X				Х
MRT 2260				Х			-
MRT 2260 e				Х			
MRT 2570				Х			-
MRT 2660				Х			
MRT 2660 e				Х			
MRT 3060				Х			
MRT 3570				Х			
MRT 3570 ES				Х			
MRT-X 2260				Х			
MRT-X 2470 Privilege Plus				Х			
MRT-X 2570				Х			
MRT-X 2660				Х			
MRT-X 3060		·	·	Х			
MRT-X 3570				Х			
MRT-X 3570 ES		·	·	Х			
MHT-X 790 OLD		-		X	-		
MHT-X 790 Mining OLD				X			
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-			Χ		-	

記号の表				
×	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes