Ficha técnica:

GANCHO PARA MONTAGEM EM QUADRO HEAVY DUTY



Características técnicas

- Capacidade de carga suspensa de até 12.000 kg / 26460 lb.
- Segurança: Gancho giratório homologado com travamento automático.

Benefícios para o cliente

- Solução para cargas elevadas e serviços pesados.
- Diretamente engatado no carrinho para aplicação segura.
- Acessório muito compacto que preserva a estabilidade da máquina.



GANCHO PARA MONTAGEM EM QUADRO HEAVY DUTY Criado em 9 de novembro de 2025 19:41 UTC

Technical characteristics		JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Distância do centro de gravidade (mm)		385	401	455	186	391	398	398
Capacities								
Capacidade (kg)		16000	20000	36000	9000	13000	18000	25000
Weight								
Peso (kg)		340	355	970	129	305	340	460
Dimensions								
Alcance máx. (mm)		700	700	905	260	700	700	700
Weight and dimensions								
Altura total (mm)	h17	1068	1208	1468	960	1055	1208	1258
Comprimento total (mm)	I1	943	943	1817	425	945	943	985
Largura (mm)		830	830	1170	815	800	830	850
Working Parameters								
Equipamento da máquina		X	X	X	X	X	X	X

Máquina de compatibilidades	JH 16000	JH 20000	JH 36000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Número de referência E-RECO	52702450	52702460	52623274	939970	53008009	53011879	53008289
MHT 790				X			
MHT 790 Mining ST5		•	-	X	•	-	-
MHT 790 ST5				X			
MHT 10130			-	-	Х	-	-
MHT 10135 ST5	X						
MHT 10160 ST5	Х		-	-		-	-
MHT 10180						Х	-
MHT 10200 ST5		Х	-	-		-	-
MHT 10230					-		Х
MHT 11250 Mining ST5		-	-				х
MHT 11250 ST5					-		Х
MHT 12330		-	Х				Х
MHT-X 790 Mining ST3A		-		X			-
MHT-X 790 ST3A		-		Х			
MHT-X 10135 ST3A	X						-
MHT-X 10160 ST3A	Х						
MHT-X 10200 ST3A		Х					
MHT-X 11250 Mining							х
MHT-X 11250 ST3A							Х
MHT-X 12330			Х				х
MRT 2260				Х			-
MRT 2260 e				Х			
MRT 2570				Х			-
MRT 2660				Х			
MRT 2660 e				Х			
MRT 3060				Х			
MRT 3570				Х			
MRT 3570 ES				X			
MRT-X 2260				Х			
MRT-X 2470 Privilege Plus				X			
MRT-X 2570				Х			
MRT-X 2660				X			
MRT-X 3060				x			
MRT-X 3500				X			
MRT-X 3570 MRT-X 3570 ES				X			
MHT-X 790 OLD				X			
MHT-X 790 Mining OLD				X			
MRT 2470 Privilege Plus OLD				X			

TABELA DE SÍMBOLOS							
\times	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório		
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes