

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КРЮК ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКИ



## Потребительские преимущества

- Эффективный инструмент, отличающийся высокой грузоподъемностью для подвешенных грузов.
- Непосредственное крепление к каретке обеспечивает надежность при использовании.
- Очень компактное навесное оборудование, не влияющее на устойчивость машины.







## Технические характеристики

- Грузоподъемность до 12 000 кг.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

Технические характеристики		JH 16000	JH 20000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
Расстояние от центра тяжести (mm)		385	401	186	391	398	398
<b>Грузоподъемность</b>							
Грузоподъемность (kg)		16000	20000	9000	13000	18000	25000
<b>Вес</b>							
Общий вес (kg)		340	355	129	305	340	460
<b>Габаритные размеры</b>							
Максимальный вылет (mm)		700	700	260	700	700	700
<b>Вес и размеры</b>							
Общая высота (mm)	h17	1068	1208	960	1055	1208	1258
Общая длина (mm)	l1	943	943	425	945	943	985
Ширина (mm)		830	830	815	800	830	850
<b>Рабочие характеристики</b>							
Оборудование машины		×	×	×	×	×	×

Совместимость с машинами		JH 16000	JH 20000	PC 9 T	PC 13 T	PC 18 T	PC 25 T
<b>Артикул E-RECO</b>		52702450	52702460	989970	53008009	53011879	53008289
MHT 790 Mining ST5		-	-	X	-	-	-
MHT 790 ST5		-	-	X	-	-	-
MHT 10135 ST5		X	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5		X	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5		-	X	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5		-	-	-	-	-	X
MHT 11250 ST5		-	-	-	-	-	X
MHT 12330		-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining ST3A		-	-	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	X	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A		X	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A		X	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A		-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining		-	-	-	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A		-	-	-	-	-	X
MHT-X 12330		-	-	-	-	-	X
MRT 2260		-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e		-	-	X	-	-	-
MRT 2570		-	-	X	-	-	-
MRT 2660		-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e		-	-	X	-	-	-
MRT 3060		-	-	X	-	-	-
MRT 3570		-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES		-	-	X	-	-	-
MRT-X 2260		-	-	X	-	-	-
MRT-X 2570		-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660		-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060		-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570		-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES		-	-	X	-	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>		-	-	X	-	-	-
MHT 10130 <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>		-	-	-	-	X	-
MHT 10230 <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	-	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	-	X	-	-	-

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта