

Fiche technique :

# HEAVY DUTY FRAME MOUNTED HOOK



## Customer benefits

- Efficient and heavy duty suspended load solution.
- Directly hitched on carriage for secured application.
- Very compact attachment that preserves machine stability.

## Technical characteristics

- Suspended load capacity up to 25000 kg.
- Safety: Homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PC 9 T - 939970].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | JH 16000 | JH 20000 | PC 9 T | PC 13 T | PC 18 T | PC 25 T |
|------------------------------------|-----|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 385      | 401      | 186    | 391     | 398     | 398     |
| Capacities                         |     |          |          |        |         |         |         |
| Capacity (kg)                      |     | 16000    | 20000    | 9000   | 13000   | 18000   | 25000   |
| Max. outreach (mm)                 |     | 700      | 700      | 260    | 700     | 700     | 700     |
| Weight                             |     |          |          |        |         |         |         |
| Overall weight (kg)                |     | 340      | 355      | 129    | 305     | 340     | 460     |
| Weight and dimensions              |     |          |          |        |         |         |         |
| Overall height (mm)                | h17 | 1068     | 1208     | 960    | 1055    | 1208    | 1258    |
| Overall length (mm)                | l1  | 943      | 943      | 425    | 945     | 943     | 985     |
| Width (mm)                         |     | 830      | 830      | 815    | 800     | 830     | 850     |
| Working Parameters                 |     |          |          |        |         |         |         |
| Machine Equipment                  |     | ×        | ×        | ×      | ×       | ×       | ×       |

| Compatibilité machine                | JH 16000 | JH 20000 | PC 9 T | PC 13 T  | PC 18 T  | PC 25 T  |
|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| Reference number E-RECO              | 52702450 | 52702460 | 939970 | 53008009 | 53011879 | 53008289 |
| MHT 10135 ST5                        | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT 10160 ST5                        | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT 10200 ST5                        | -        | X        | -      | -        | -        | -        |
| MHT 11250 ST5                        | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT 12330                            | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT-X 10135 ST3A                     | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT-X 10160 ST3A                     | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT-X 10200 ST3A                     | -        | X        | -      | -        | -        | -        |
| MHT-X 11250 ST3A                     | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT-X 12330                          | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MRT 2260                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2260 e                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2570                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2660                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2660 e                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 3060                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 3570                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 3570 ES                          | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2260                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2570                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2660                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 3060                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 3570                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 3570 ES                        | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MHT 10130 <b>OLD</b>                 | -        | -        | -      | X        | -        | -        |
| MHT 10180 <b>OLD</b>                 | -        | -        | -      | -        | X        | -        |
| MHT 10230 <b>OLD</b>                 | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -        | -        | X      | -        | -        | -        |

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes