

Technische fiche :

# HEAVY DUTY FRAME MOUNTED HOOK

---



## Customer benefits

- Efficient and heavy duty suspended load solution.
- Directly hitched on carriage for secured application.
- Very compact attachment that preserves machine stability.

## Technical characteristics

- Suspended load capacity up to 25000 kg.
- Safety: Homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PC 9 T - 939970].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | JH 16000 | JH 20000 | PC 9 T | PC 13 T | PC 18 T | PC 25 T |
|------------------------------------|-----|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 385      | 401      | 186    | 391     | 398     | 398     |
| Capacities                         |     |          |          |        |         |         |         |
| Capacity (kg)                      |     | 16000    | 20000    | 9000   | 13000   | 18000   | 25000   |
| Max. outreach (mm)                 |     | 700      | 700      | 260    | 700     | 700     | 700     |
| Weight                             |     |          |          |        |         |         |         |
| Overall weight (kg)                |     | 340      | 355      | 129    | 305     | 340     | 460     |
| Weight and dimensions              |     |          |          |        |         |         |         |
| Overall height (mm)                | h17 | 1068     | 1208     | 960    | 1055    | 1208    | 1258    |
| Overall length (mm)                | l1  | 943      | 943      | 425    | 945     | 943     | 985     |
| Width (mm)                         |     | 830      | 830      | 815    | 800     | 830     | 850     |
| Working Parameters                 |     |          |          |        |         |         |         |
| Machine Equipment                  |     | ×        | ×        | ×      | ×       | ×       | ×       |

| Machine compatibiliteit              | JH 16000 | JH 20000 | PC 9 T | PC 13 T  | PC 18 T  | PC 25 T  |
|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| Reference number E-RECO              | 52702450 | 52702460 | 939970 | 53008009 | 53011879 | 53008289 |
| MHT 10135 ST5                        | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT 10160 ST5                        | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT 10200 ST5                        | -        | X        | -      | -        | -        | -        |
| MHT 11250 ST5                        | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT 12330                            | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT-X 10135 ST3A                     | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT-X 10160 ST3A                     | X        | -        | -      | -        | -        | -        |
| MHT-X 10200 ST3A                     | -        | X        | -      | -        | -        | -        |
| MHT-X 11250 ST3A                     | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT-X 12330                          | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MRT 2260                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2260 e                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2570                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2660                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2660 e                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 3060                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 3570                             | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 3570 ES                          | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2260                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2570                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2660                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 3060                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 3570                           | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 3570 ES                        | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MHT 10130 <b>OLD</b>                 | -        | -        | -      | X        | -        | -        |
| MHT 10180 <b>OLD</b>                 | -        | -        | -      | -        | X        | -        |
| MHT 10230 <b>OLD</b>                 | -        | -        | -      | -        | -        | X        |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -        | -        | X      | -        | -        | -        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -        | -        | X      | -        | -        | -        |

| TABEL VAN SYMBOLEN                                                                  |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes