

Technisches Datenblatt :

HOCHDRUCKREINIGER




Kundenvorteile

- Kräftige und effiziente Reinigung.
- 45 Min. Autonomie bei 200 bar / 2901 psi.
- Geeignet für alle Arten von Reinigungsanwendungen und Wartungsarbeiten.
- Einfach mit Standard-Gabelzinken zu handhaben.

Technische Merkmale

- Tankkapazität von 600 L / 21 ft³.
- Hydraulisch angetriebene Wasserpumpe.
- Druckregulierung von 10 bar / 145 psi bis 200 bar / 2901 psi.
- Manometer serienmäßig.
- Sprühdüse mit 40 m / 131 ft Schlauch.

Gewicht		VHPC 600
Gewicht (kg)		240
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	1500
Gesamtlänge (mm)	l1	1200
Breite (mm)		1450
Kabellänge (mm)		40000
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		

Maschinenkompatibilitäten	VHPC 600
Teile-Nummer	790335
MLT 635-130 PS+	X
MLT 635-140 V+	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLFX 625-75 H	X
MLFX 735 T LSU	X
MLFX 741 T LSU	X
MLFX 841 - 145 PS+	X
MLFX 850-145 V+	X
MLFX 961-160 V+ L	X
MLFX 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	X
MLFX 840-140 PS+ OLD	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes