

Technisches Datenblatt :

HOCHDRUCKREINIGER



Technische Merkmale

- Tankkapazität von 600 L / 21 ft³.
- Hydraulisch angetriebene Wasserpumpe.
- Druckregulierung von 10 bar / 145 psi bis 200 bar / 2901 psi.
- Manometer serienmäßig.
- Sprühdüse mit 40 m / 131 ft Schlauch.

Kundenvorteile

- Kräftige und effiziente Reinigung.
- 45 Min. Autonomie bei 200 bar / 2901 psi.
- Geeignet für alle Arten von Reinigungsanwendungen und Wartungsarbeiten.
- Einfach mit Standard-Gabelzinken zu handhaben.

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Gewicht | | VHPC 600 |
| Gewicht (kg) | | 240 |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1500 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1200 |
| Breite (mm) | | 1450 |
| Kabellänge (mm) | | 40000 |
| Arbeitsparameter | | |
| Maschinenausrüstung | |  |

| Maschinenkompatibilitäten | | VHPC 600 |
|----------------------------------|--|----------|
| Teile-Nummer | | 790335 |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLTX 625-75 H | | X |
| MLTX 735 T LSU | | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLTX 741 T LSU | | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLTX 850-145 V+ | | X |
| MLTX 961-160 V+ L | | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLTX 737-130 PS+ OLD | | X |
| MLTX 741-140 V+ S1 OLD | | X |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | | X |
| MLTX 1040-140 PS+ L OLD | | X |

| TABELLE DER SYMbole | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführleitung zum Hydrauliköl tank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes