

Ficha técnica :

# LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN



## Características técnicas

- Tank capacity of 600 L / 21 ft<sup>3</sup>.
- Hydraulic powered water pump.
- Pressure regulation from 10 bars / 145 psi to 200 bars / 2901 psi.
- Manometer on standard.
- Nozzle spray with a 40 m / 131 ft hose.

[The 3D picture at the top of this page is the reference VHPC 600 - 790335].

## Beneficios para el cliente

- Powerful and efficient cleaning.
- 45 min of autonomy at 200 bar / 2901 psi.
- Suitable for all types of cleaning applications and maintenances works.
- Easy to hitch with a standard forks.

<b>Weight</b>		VHPC 600
Peso (kg)		240
<b>Peso y dimensión</b>		
Altura total (mm)	h17	1500
Longitud total (mm)	l1	1200
Anchura (mm)		1450
Largo de cable (mm)		40000
<b>Parámetros de trabajo</b>		
Equipamiento de máquina		

Compatibilidad de la máquina	VHPC 600
Número de referencia	79035
MLT 635-130 PS+ (S1)	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLTX 625-75 H	X
MLTX 735 T LSU	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)	X
MLTX 741 T LSU	X
MLTX 841 - 145 PS+	X
MLTX 850-145 V+	X
MLTX 961-160 V+ L	X
MLTX 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X

**TABLA DE SÍMBOLOS**

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes