

Scheda tecnica :

IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE



Vantaggi per i clienti







- Pulizia potente ed efficiente
- 45 min di autonomia a 200 bar / 2901 psi
- Adatto a tutti i tipi di applicazioni di pulizia e lavori di manutenzione
- Facile attacco con forcelle standard.

Specifiche tecniche

- Capacità serbatoio di 600l
- Pompa idraulica ad acqua
- Regolazione della pressione da 10 bar / 145 psi a 200 bar / 2901 psi.
- Manometro di serie
- Ugello nebulizzatore con tubo da 40 m / 131 ft.

| Weight | | VHPC 600 |
|----------------------------|-----|---|
| Peso (kg) | | 240 |
| Peso e dimensioni | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1500 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 1200 |
| Larghezza (mm) | | 1450 |
| Lunghezza cavo (mm) | | 40000 |
| Parametri di funzionamento | | |
| Equipaggiamento macchina | |  |

| Compatibilità della macchina | | VHPC 600 |
|---------------------------------|--|----------|
| Codice | | 790335 |
| MLT 635-130 PS+ | | X |
| MLT 635-140 V+ | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLTX 625-75 H | | X |
| MLTX 735 T LSU | | X |
| MLTX 741 T LSU | | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLTX 850-145 V+ | | X |
| MLTX 961-160 V+ L | | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLTX 737-130 PS+ OLD | | X |
| MLTX 741-140 V+ S1 OLD | | X |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | | X |
| MLTX 1040-140 PS+ L OLD | | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes