

技術シート :

HIGH PRESSURE CLEANER



諸元

- Tank capacity of 600 L / 21 ft³.
- Hydraulic powered water pump.
- Pressure regulation from 10 bars / 145 psi to 200 bars / 2901 psi.
- Manometer on standard.
- Nozzle spray with a 40 m / 131 ft hose.

[The 3D picture at the top of this page is the reference VHPC 600 - 790335].

お客様のメリット

- Powerful and efficient cleaning.
- 45 min of autonomy at 200 bar / 2901 psi.
- Suitable for all types of cleaning applications and maintenances works.
- Easy to hitch with a standard forks.

| | | |
|---------------------|-----|----------|
| 重量 | | VHPC 600 |
| 重量 (kg) | | 240 |
| 仕様 | | |
| 全高 (mm) | h17 | 1500 |
| 全長 (mm) | l1 | 1200 |
| 幅 (mm) | | 1450 |
| ケーブル長 (mm) | | 40000 |
| ワーキング パラメーター | | |
| 機械設備 | | |

| マシンの互換性 | VHPC 600 |
|---------------------------------|----------|
| 参照番号 | 790335 |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | X |
| MLT 841-145 PS+ | X |
| MLT 850-145 V+ | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | X |
| MLT 961-160 V+ L | X |
| MLT 1041-145 PS+L | X |
| MLTX 625-75 H | X |
| MLTX 735 T LSU | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | X |
| MLTX 741 T LSU | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | X |
| MLTX 850-145 V+ | X |
| MLTX 961-160 V+ L | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | X |
| MLTX 737-130 PS+ OLD | X |
| MLTX 741-140 V+ S1 OLD | X |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | X |
| MLTX 1040-140 PS+ L OLD | X |

| 記号の表 | | | | | |
|------|--------|--|------------|--|---------------------|
| | 前処理が不要 | | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes