

Karta danych technicznych :

# MYJKA WYSOKOCISNIENIOWA




## Korzyści dla klienta







- Myjka ciśnieniowa o dużej sprawności.
- Umożliwia pracę przez 45 min z ciśnieniem 200 bar / 2901 psiów.
- Idealne do czyszczenia i prac konserwacyjnych .
- Łatwy montaż na widłach.

## Charakterystyka techniczna

- Pojemność zbiornika 600 L / 21 ft<sup>3</sup>.
- Pompa wody z napędem hydraulicznym.
- Zakres regulacji ciśnienia od 10 barów / 145 psi do 200 barów / 2901 psi.
- Standardowo wyposażona w manometr.
- Wyposażona w dyszę rozpryskową i wąż o długości 40 m / 131 ft.

Weight		VHPC 600
Masa całkowita (kg)		240
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	1500
Długość całkowita (mm)	l1	1200
Szerokość (mm)		1450
Długość liny / kabla (mm)		40000
Parametry robocze		
Wyposażenie maszyny		

Kompatybilność maszyn	VHPC 600
Numer katalogowy	790335
MLT 635-130 PS+	X
MLT 635-140 V+	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLTFX 625-75 H	X
MLTFX 735 T LSU	X
MLTFX 741 T LSU	X
MLTFX 841 - 145 PS+	X
MLTFX 850-145 V+	X
MLTFX 961-160 V+ L	X
MLTFX 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X
MLTFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X
MLTFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X
MLTFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X
MLTFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes