

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ




## Технические характеристики







- Емкость бака 600 л.
- Водяной насос с гидравлическим приводом.
- Регулировка давления от 10 до 200 бар.
- Манометр в стандартной комплектации.
- Насадка-распылитель со шлангом длиной 40 м.

## Потребительские преимущества

- Мощная и эффективная очистка.
- Автономная работа в течение 45 минут при давлении 200 бар.
- Подходит для всех видов работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Легкое крепление на стандартные вилы.

| Вес                    |     | VHPC 600  |  |
|------------------------|-----|---|--|
| Общий вес (kg)         |     | 240   |  |
| Вес и размеры          |     |   |  |
| Общая высота (mm)      | h17 | 1500  |  |
| Общая длина (mm)       | l1  | 1200  |  |
| Ширина (mm)            |     | 1450  |  |
| Длина кабеля (mm)      |     | 40000   |  |
| Рабочие характеристики |     |   |  |
| Оборудование машины    |     |  |  |

| Совместимость с машинами        |  | VHPC 600 |  |
|---------------------------------|--|----------|--|
| Артикул                         |  | 790335   |  |
| MLT 635-130 PS+ (S1)            |  | X        |  |
| MLT 635-130 PS+ (S2)            |  | X        |  |
| MLT 635-140 V+ (S1)             |  | X        |  |
| MLT 635-140 V+ (S2)             |  | X        |  |
| MLT 738-130 PS+ (S1)            |  | X        |  |
| MLT 742-130 PS+ (S1)            |  | X        |  |
| MLT 742-140 V+ (S1)             |  | X        |  |
| MLT 841-145 PS+                 |  | X        |  |
| MLT 850-145 V+                  |  | X        |  |
| MLT 940-140 V+ (S2)             |  | X        |  |
| MLT 961-160 V+ L                |  | X        |  |
| MLT 1041-145 PS+L               |  | X        |  |
| MLT 635-140 V+ (S1)             |  | X        |  |
| MLT 635-140 V+ (S2)             |  | X        |  |
| MLT 738-130 PS+ (S1)            |  | X        |  |
| MLT 742-130 PS+ (S1)            |  | X        |  |
| MLT 742-140 V+ (S1)             |  | X        |  |
| MLT 841-145 PS+                 |  | X        |  |
| MLT 850-145 V+                  |  | X        |  |
| MLT 940-140 V+ (S2)             |  | X        |  |
| MLT 961-160 V+ L                |  | X        |  |
| MLT 1041-145 PS+L               |  | X        |  |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      |  | X        |  |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> |  | X        |  |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    |  | X        |  |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   |  | X        |  |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> |  | X        |  |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    |  | X        |  |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  |  | X        |  |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   |  | X        |  |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      |  | X        |  |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   |  | X        |  |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   |  | X        |  |
| MLT 737-130 PS+ <b>OLD</b>      |  | X        |  |
| MLT 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>    |  | X        |  |
| MLT 840-140 PS+ <b>OLD</b>      |  | X        |  |
| MLT 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>   |  | X        |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта