

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

HIGH PRESSURE CLEANER



Customer benefits

- Powerful and efficient cleaning.
- 45 min of autonomy at 200 bars.
- Suitable for all types of cleaning applications and maintenances works.
- Easy to hitch with a standard forks.







Technical characteristics

- Tank capacity of 600 l.
- Hydraulic powered water pump.
- Pressure regulation from 10 to 200 bars.
- Manometer on standard.
- Nozzle spray with a 40 m hose.

[The 3D picture at the top of this page is the reference VHPC 600 - 790335].

| Weight | | VHPC 600 |
|-----------------------|-----|---|
| Overall weight (kg) | | 240 |
| Weight and dimensions | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1500 |
| Overall length (mm) | l1 | 1200 |
| Width (mm) | | 1450 |
| Cable length (mm) | | 40000 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | |  |

| Совместимость с машинами | | VHPC 600 |
|---------------------------------|--|----------|
| Reference number | | 790335 |
| MLT 635-130 PS+ | | X |
| MLT 635-140 V+ | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLTFX 625-75 H | | X |
| MLTFX 735 T LSU | | X |
| MLTFX 741 T LSU | | X |
| MLTFX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLTFX 850-145 V+ | | X |
| MLTFX 961-160 V+ L | | X |
| MLTFX 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLTFX 737-130 PS+ OLD | | X |
| MLTFX 741-140 V+ S1 OLD | | X |
| MLTFX 840-140 PS+ OLD | | X |
| MLTFX 1040-140 PS+ L OLD | | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта