

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ





Технические характеристики







- Емкость бака 600 л.
- Водяной насос с гидравлическим приводом.
- Регулировка давления от 10 до 200 бар.
- Манометр в стандартной комплектации.
- Насадка-распылитель со шлангом длиной 40 м.

Потребительские преимущества

- Мощная и эффективная очистка.
- Автономная работа в течение 45 минут при давлении 200 бар.
- Подходит для всех видов работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Легкое крепление на стандартные вилы.

Вес		VHPC 600	
Общий вес (kg)		240	
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	1500	
Общая длина (mm)	l1	1200	
Ширина (mm)		1450	
Длина кабеля (mm)		40000	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		 	

Совместимость с машинами		VHPC 600	
Артикул		790335	
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S1)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 940-140 V+ (S2)		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLT-X 625-75 H		X	
MLT-X 735 T LSU		X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT-X 741 T LSU		X	
MLT-X 841 - 145 PS+		X	
MLT-X 850-145 V+		X	
MLT-X 961-160 V+ L		X	
MLT-X 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X	
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X	
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X	
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта